

## SCHEDA TECNICA

### FLOCCULANTE SCHIUMOGENO PER IMPIANTI DI VERNICIATURA

Il flocculante è un prodotto che migliora il funzionamento degli impianti di verniciatura permettendo una regolare e periodica eliminazione dei flocculi di vernice spruzzata.

### CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| Aspetto               | Liquido             |
| Colore                | Chiaro              |
| Odore                 | Ammoniacale         |
| Peso specifico        | 1,120 ± 0,010 kg/l. |
| pH (soluzione 10 g/l) | 9,5 ± 0,5           |
| Biodegradabilità      | Oltre 90%           |

### MODALITA DI IMPIEGO

Aggiungere 1 litro di prodotto ogni 1000 litri di acqua presenti nell'impianto. Si deve formare uno spessore minimo di 5 cm. di schiuma sulla superficie dell'acqua in modo che la vernice si depositi sulla stessa, quindi con un retino schiumare quando l'operatore lo riterrà più opportuno.

Il freddo tende ad ispessire il prodotto e talvolta anche a separare alcuni componenti. In questi casi sarà sufficiente portare il prodotto in un ambiente a 15/20° C affinché ritorni allo stato originale.

### STOCCAGGIO

Conservare nelle confezioni originali a temperature comprese tra 4/35° C, lontano da fonti di calore e raggi solari.

### PRINCIPALI NORME DI RISCHIO E SICUREZZA

R36 Irritante per gli occhi

S25 Evitare il contatto con gli occhi

S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico.

Per maggiori dettagli rimandiamo alla consultazione della scheda di sicurezza.