



SCHEDA TECNICA

ANTIPOLVERE

TRATTIENE E BLOCCA A TERRA LE PARTICELLE DI POLVERE E DI OVERSPRAY IN AMBIENTI DI VERNICIATURA E ZONE PRESURIZZATE

L'Antipolvere è stato appositamente formulato per trattenere e bloccare a terra le particelle di polvere e di overspray. I particolari in fase di verniciatura non vengono contaminati dalle polveri provenienti dai pavimenti. L'antipolvere impedisce alle particelle di sollevarsi da terra a seguito dello scalpiccio degli operatori o lo sfregamento dei tubi delle pistole a spruzzo o di altri utensili.

PRINCIPALI CARATTERISTICHE

- Esente da sostanze inquinanti, ammorbanti o dannose per gli operatori
- Esente da sostanze corrosive ed aggressive verso tutti i materiali (metalli-plastiche-gomme)
- Inodore ed infiammabile
- Non lascia residui
- Si dissolve naturalmente nell'arco del periodo stabilito in base alla diluizione effettuata (da poche ore a 5 giorni).

APPLICAZIONI

- Cabine di verniciatura
- Carrozzerie
- Industrie

ISTRUZIONI PER L'USO

Dopo aver diluito l'antipolvere secondo necessità, spruzzarlo o nebulizzarlo a pressione sui pavimenti e sulle pareti fino ad un'altezza di 30-40 cm. E' preferibile trattare anche la zona antistante l'ingresso dei locali interessati. Il pavimento è calpestabile dopo 5 minuti dall'applicazione. L'efficacia e l'effetto della sua durata saranno proporzionali alla soluzione applicata e dalle condizioni ambientali, temperatura, ventilazione e umidità relativa.

ANTIPOLVERE	ACQUA	DURATA EFFETTO
100%	-	3 – 5 giorni
66% (2 parti)	33% (1 parte)	2 – 3 giorni
33% (1 parte)	66% (2 parti)	1 – 2 giorni
20% (1 parte)	80% (4 parti)	4 – 8 ore