

# 3M™ MX-SR Multiflex Clean and Finishing

Rotoli pre-tagliati



## Specifiche tecniche

|                  |   |
|------------------|---|
| Minerale         | Ossido di alluminio - A<br>Carburo di silicio - S |
| Abrasivo e Grane | Tipo A : VFN, UFN<br>Tipo S : XFN                 |
| Dimensioni       | 100 mm x 200 mm                                   |

## Formati Disponibili



## Prodotti correlati



PN : 05742

## Applicazioni

Lavorazione su metallo, legno, lacche. Consigliato per pulizia di corrosione e ossidazione superficiale; realizzazione di finiture matt; rimozione di fibre di legni fragili prima e dopo primer. Preparazione delle superfici di materiali plastici, metalli e altre tipologie prima di effettuare un incollaggio con adesivo in pasta.

## Raccomandazioni

Consigliato per lavorazioni sia a secco che a umido.

# 3M™ MX-SR Clean and Finishing

## Caratteristiche

Elevata conformabilità

Tampone pre-tagliato

Dispenser pack 3M

Costruzione aperta e flessibile

Elevato potere di taglio

## Vantaggi

Adattabilità alla forma del pezzo lavorato

Prodotto pronto all'uso

Facile estrazione senza sprechi

Antintasante conformabile; sostituisce la paglietta metallica

Lavoro più veloce

## Benefici

Finiture costanti e ripetibile; non alterazione della geometria del pezzo lavorato

Risparmio di tempo e di materiale

Risparmio di materiale; posto di lavoro organizzato

Alta produttività; non modificazione della geometria del pezzo

Risparmio di costi, meno material usato per pezzo lavorato

## Utensili



## Sicurezza



## Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002 .

### Utilizzo del prodotto:

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo.



**3M Italia SpA**  
**Reparto ASD Abrasivi Industriali**

Via Norberto Bobbio,21  
20069 – Pogliano Milanese

Tel: 02 7035 2529

Fax: 02 93660172

Data Sheet: MX-SR

Issued 06/11

© 3M 2011. All rights reserved.