

3M™ Finess - IT Polish 9639



Specifiche tecniche

Formato Bottiglia 1Lt

Consistenza Cremosa

Viscosità 7500 – 16500 cps

pH 8.4 – 9.2

Caratteristiche

- -Base acqua
- -Non contiene silicone e ammoniaca
- -Pasta di granulometria molto fine
- -Facile da rimuovere

Metodo di applicazione

Per ottenere risultati ottimali è raccomandato l'uso di lucidatrici pneumatiche ed elettriche 3M.

- 1. Mantenere la zona di lavorazione durante la lucidatura a temperatura ambiente.
- 2. Impregnare il tampone di lucidatura e l'intera superficie da lucidare con pasta 3M 09639 prima di iniziare l'operazione di lucidatura.
- 3. Avviare la lucidatrice con una velocità media e esercitando una pressione del tampone non troppo alta.
- 4. Ridurra la pressione sul tampone di lucidatura negli ultimo 2 3 secondi di lavoro e terminare il processo quando le imperfezioni sulla vernice saranno totalmente eliminate, altrimenti ripetere le operazioni dei punti precedenti.
- 5. Rimuovere l'eccesso di prodotto con un panno morbid e asciutto.
- Si possono eliminare eventuali schizzi di prodotto sulle superfici adiacenti a quella di lavoro con un panno asciutto e morbido.

Condizioni di conservazione

Conservare a temperatura ambiente lontano dal freddo. Se conservato nelle condizioni consigliate in contenitori originali non aperti, questo prodotto ha una durata di 36 mesi dalla data di fabbricazione.





3M[™] Finess – IT Polish 9639

PRODOTTI CORRELATI

Spugna nera odulata	PN: 9378 Diametro: 150 Schiuma: Poliuretano espanso Colore: Nero Attacco: Hookit Platorello diam: 127 mm	PN: 09552	31
Spugna nera ondulata	PN: 5738 Diametro: 200 Schiuma: Poliuretano espanso Colore: Nero Attacco: Hookit Platorello diam: 178 mm	PN: 05717M	Lucidatrice elettrica PN: 64392
Spugna nera ondulata	PN: 5726 Diametro: 76 Schiuma: Poliuretano espanso Colore: Nero Attacco: Hookit Platorello diam: 76 mm	PN: 20350	PN : 28333