


3M™ Dischi a umido Stikit Wetordry 401Q



Specifiche tecniche

Minerale	Carburo di silicio
Legante	Resina.
Supporto	Carta peso A
Cosparsione	Chiusa
Grane	P1200 – P1500
Diametro	32 mm
Confezionamento	1000 dischi per rotolo

Formati Disponibili



Prodotti Correlati



PN : 3125



PN : 3125H

Applicazioni

Materiali:

Vernici, legno e materiali di plastica

Raccomandazioni

Consigliato per l'eliminazione dei difetti

3M™ Dischi a umido Stikit Wetordry 401Q

Caratteristiche

Carburo di silicio

Supporto impermeabile.

Vantaggi

Precisione di taglio.


Per applicazioni ad umido

Benefici

Elevata qualità.

Rugosità finale (Ra); elevate finitura

Utensili



Sicurezza



Qualità

Gli impianti 3M sono certificati ISO 9002 .

Utilizzo del prodotto:

Tutte le dichiarazioni, informazioni tecniche e le raccomandazioni contenute in questo documento sono basate su prove o esperienze che 3M ritiene attendibili. Tuttavia, molti fattori fuori dal controllo di 3M possono influenzare il suo uso e le sue performance per una particolare applicazione, comprese le condizioni alle quali il prodotto viene utilizzato e il tempo e le condizioni ambientali in cui il prodotto è sottoposto sia in fase di stoccaggio che in fase di utilizzo...



3M Italia SpA Reparto ASD Abrasivi Industriali

Via Norberto Bobbio,21
20069 – Pioltello Milano

Tel: 02 7035 2529

Fax: 02 93660172

Data Sheet: 401Q

Issued 06/11

© 3M 2011. All rights reserved.