

## CARTA 3S



Carta Sait 3S è una carta abrasiva con granulo in ossido di alluminio legante resina su resina, supporto in carta lattice C (110/135 g/m<sup>2</sup>) cosparsione aperta.

### SPECIFICHE TECNICHE

<b>Minerale:</b>	Ossido di alluminio, stearato
<b>Cosparsione:</b>	Aperta
<b>Grane:</b>	120-150-180-220-240-280-320-400-500-600
<b>Supporto:</b>	Carta lattice C
<b>Legante:</b>	Resina su resina

### FORMATI DISPONIBILI

Nastri bassi



Supportata in spugna



Rotolo



Dischetti



### APPLICAZIONI

Prodotto adatto per la levigatura manuale e con macchine orbitali di legno, verniciati, stucchi, smalti e in generale di fondi verniciati.

### CARATTERISTICHE

- Cosparsione aperta;
- Granulo ossido di alluminio rosa;
- Una carta di supporto in lattice C flessibile;
- Lavorazioni manuali e con macchine orbitali a secco.

### VANTAGGI

- Trattamento speciale per la riduzione dell'intasamento;
- Buona finitura di superficie;
- Carta molto flessibile per lavorazioni su superfici piane e sagomate;
- Sviluppato per lavorazioni manuali e con macchine orbitali nella carrozzeria e nella lavorazione del legno;