Solvepi s.p.a.
solventi e prodotti industriali

SCHEDA TECNICA

COLLA TERMOFUSIBILE S/86 MIELE

Adesivo termofusibile hot melt, color miele a base di copolimero EVA. Con questo prodotto è possibile l'incollaggio, anche di livello molto impegnativo, di svariati materiale quali materie plastiche, legno, stoffe, ceramica, vetro, carte trattate, metallo. Per il metallo, al fine di aumentare l'adesione, si consiglia il preriscaldamento dei pezzi a + 30/40° C. Cio' permetterà un raffreddamento più lento e l'eliminazione dell'umidità atmosferica.

Caratteristiche chimico fisiche

Colore	Miele
Aspetto	Flessibile a freddo Stick diam. 12 mm. x 300 mm.
Densità	0,940 gr./m³
Rammollimento	+ 92° C
Viscosità	4.000 CPS a + 200° C 5.000 CPS a + 190° C 6.000 CPS a + 180° C
Temperatura di applicazione	A + 180/200° C

SOLVEPI SPA Via Puja 66 33080 Prata di Pordenone PN – Tel. 0434/620620 fax 0434/610003
Cap. Soc. € 500.000 R.E.A. PN 39227 C.F. e P.I. 01033240936
www.solvepi.com e-mail info@solvepi.com

MODALITA' DI IMPIEGO ED AVVERTENZE

Utilizzare gli stick per mezzo degli appositi applicatori professionali che portano il prodotto ad una temperatura tra 180° C ed i 200° C. Applicare il prodotto su una delle due superfici da incollare ed unirle nel giro di pochi secondi.
Questo prodotto per le sue caratteristiche di viscosità medio-alta non deve essere miscelato con altri adesivi, pertanto si raccomanda la massima pulizia degli impianti da altri eventuali prodotti.
Si consiglia inoltre di eseguire sempre preventive prove di incollaggio a verifica dell'idoneità del prodotto alle reali condizioni di operatività.
L'Idoneità di un prodotto è affidata esclusivamente all'utilizzatore.
I suggerimenti e le raccomandazioni qui fornite hanno carattere puramente generico e si intendono senza garanzia o certezza di risultati positivi.