

SCHEDA TECNICA

LEVIGATRICE A DISCO 50561 AD ANGOLO RETTO DIAM. 3" (76 MM.) ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA

CARATTERISTICHE

Levigatrice con potente motore ad aria di 0,4 hp (298 W) per una levigatura omogenea e controllata. L'esclusiva cappa di aspirazione devia polvere e detriti verso la fonte di aspirazione. Da usare con platorello 51346 e dischi abrasivi con attacco a vite di diam. 76 mm.

Dotata di porta d'aspirazione di diam. 1-1/4" (32 mm.) predisposta per il collegamento ad un sistema di aspirazione esterno centralizzato. Monta inoltre una cappa d'aspirazione in uretano trasparente flessibile ed antigraffio che consente di catturare polvere, detriti e agenti contaminanti (compreso il cromo esavalente) per un ambiente di lavoro più pulito e sano.

Ideale per un'efficace asportazione di materiale su superfici non ferrose quali, fibra di carbonio, fibra di vetro, alluminio verniciato, nelle industrie automobilistiche, nautiche ecc.

DATI TECNICI

Diam. platorello	3" (76 mm.)
Hp (watt)	.4 (298)
Velocità a vuoto giri/min.	15.000
Filetto mandrino	1/4" – 20 male
Flusso d'aria max (l/min)	21 (595)
Lunghezza, pollici (mm.)	10" (254)
Altezza, pollici (mm.)	4-3/8 (109)
Peso kg.	0,77