Solvepi

SCHEDA TECNICA

LUCIDATRICE ROTO-ORBITALE 57126

CARATTERISTICHE

Lucidatrice rotorbitale con motore ad aria ideale per la lucidatura dei graffi di levigatura.
L'utensile gira alla velocità di 10.000 giri/minuto a vuoto, 7.000 giri/min. sotto sforzo.
La copertura del corpo macchina antigraffio è isolato per offrire un maggior confort all'operatore. Disponibile l'impugnatura laterale 53163 opzionale.
La leva di azionamento è posizionata in modo tale da essere azionata sia con la mano destra sia con la sinistra.

DATI TECNICI

Diam.platorello pollici (mm.)	3" (76)
Filetto mandrino dell'utensile	5/16" 24 Female
Diam. orbita pollici (mm.)	.14 (.55)
Hp (watt):	.16 (119)
Velocità a vuoto, giri/min.	10.000
Lunghezza pollici (mm.)	8-1/4" (210)
Altezza, pollici (mm.)	3-1/8" (80)
Peso	Kg. 1,07

SOLVEPI SPA Via Puja 66 33080 Prata di Pordenone PN – Tel. 0434/620620 fax 0434/610003
Cap. Soc. € 500.000 R.E.A. PN 39227 C.F. e P.I. 01033240936
www.solvepi.com e-mail info@solvepi.com