

**GENERALITA'**

Adesivo sintetico in solvente in grado di far aderire rapidamente svariati tipi di materiali.

**CAMPO D'IMPIEGO**

Viene utilizzato nell'incollaggio di parti ornamentali e cornici su verniciato lucido, di oggetti in cuoio, vetro, legno, tessuto su legno, tessuto su legno e carta.

**CARATTERISTICHE****ASPETTO**

liquido trasparente

VISCOSITA' Brookfield a 23°C g6/20rpm

3000 - 3500

mPa\*s

**SOLVENTI**

a norma del DPR 5/3/63 n° 245 e del DPR 27/4/55 n° 547 art. 355 si dichiara che questo prodotto è esente da Toluolo, Benzolo, Xilolo e contiene materiali classificati nei gruppi 30-38-39-41 della Tabella allegata al DPR 19/3/56 n° 303.

**APPLICAZIONE**

Tramite il tappo-ugello della confezione, distendere un filo di adesivo sulla superficie da incollare priva di vernice, accoppiare e pressare uniformemente anche a mano.

**CONFEZIONI**

Barattoli da kg 0,5.

**STOCCAGGIO**

A 20°C in imballi originali chiusi il prodotto si conserva per 12 mesi. Stoccaggi a temperature superiori ai 30°C, possono deteriorare il prodotto.

**IL PRODOTTO DEVE ESSERE IMMAGAZZINATO AD UNA TEMPERATURA NON INFERIORE AI 10°C.**

L'oggetto delle presenti informazioni rappresenta il risultato delle nostre esperienze ed ha quindi carattere puramente orientativo; pertanto queste notizie, data l'eterogeneità delle condizioni possibili di lavoro, non possono assolutamente costituire garanzia dei risultati ottenibili.

*Data: Gennaio '09; revisione n°03.*

- LA PRESENTE SCHEDA NON E' VALIDA COME SPECIFICA DI PRODOTTO -