

# König Stucco Füll-Fix 130 000

## Uso

- Indicato per superfici di legno o nobilitate, non sottoposte a sollecitazioni d'uso.
- Per riempire velocemente e facilmente piccoli graffi, screpolature, fughe aperte, fori provocati da chiodi.
- Consigliato per interni.

## Caratteristiche del prodotto

- Miscela di cere minerali colorate con terre e ossidi.
- Facile utilizzo.
- I colori sono mescolabili fra loro.
- Resistenza limitata a sollecitazioni meccaniche.
- Resistenza limitata ad alte temperature.

## Istruzioni d'uso

Applicare con una leggera pressione in senso perpendicolare al graffio.  
Premere la cera applicata utilizzando lo spigolo della pialla in plastica 161500 con movimenti rotatori.  
Tendere un panno di maglina sul tampone in feltro lucidante 419000 e asportare il materiale in eccesso lavorando in senso perpendicolare al graffio.  
Proteggere il punto danneggiato con vernice spray (NC) da polvere e sporco e adattare eventualmente il grado di lucentezza.

## Dati tecnici

**Punto di rammollimento:** circa 50 °C (ISO 2207)  
**Punto di goccia:** circa 60 °C (DIN 51801)  
**Resistenza meccanica:** ridotta  
**Sovraverniciabile:** con tutte le vernici König  
**Aderenza:** buona su legno, plastica e pellicola di carta  
**Durata di conservazione a magazzino:** illimitata (nella confezione originale integra e a temperatura ambiente)

## Sicurezza sul lavoro / Avvertenze di sicurezza

- Il preparato non è soggetto all'obbligo di codifica ai sensi del regolamento tedesco per il trasporto delle sostanze pericolose e quindi non è oggetto del regolamento sul trasporto di merci pericolose.

## Smaltimento

- Non ci sono particolari avvertenze per lo smaltimento. Può essere smaltito con i rifiuti domestici.

## Confezione

10 x 8 cm, nella scatola  
Colori standard e a campione

*Ulteriori informazioni e la scheda dati di sicurezza disponibili all'indirizzo  
[www.solvepi.com](http://www.solvepi.com)*

Le presenti informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze e servono solo come consiglio non vincolante. Esse non vi esonerano assolutamente dall'esecuzione di prove proprie sui prodotti da noi forniti per verificare la loro idoneità per l'utilizzo previsto. Le indicazioni sull'utilizzo devono essere adattate eventualmente alle specifiche esigenze.



© **Prodotto da:**  
**Heinrich König & Co. KG**  
An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden  
Tel.: +49-6101-53600 • Fax: +49-6101-536011  
E-Mail: [info@heinrich-koenig.de](mailto:info@heinrich-koenig.de)

**Distribuito da:**  
**SOLVEPI S.p.A.**  
Via Puja, 66 5 • I-33080 Prata di Pordenone (PN)  
Tel.: +39-0434-4620620 • Fax: +39-0434-610003  
E-Mail: [info@solvepi.com](mailto:info@solvepi.com) Ultimo aggiornamento 46/07