

**König**

## Stucco a cera morbido 140 000

### Uso

- Per la riparazione di graffi, screpolature, buchi e ammaccature sulla superficie.
- Per legno massiccio e impiallacciato, superfici nobilitate, per interni.
- Per superfici non sottoposte a grandi sollecitazioni d'uso.
- Consigliato per interni.

### Caratteristiche del prodotto

- Miscela di cere minerali colorate con terre e ossidi.
- Facile utilizzo.
- I colori sono mescolabili fra loro.
- Resistenza limitata a sollecitazioni meccaniche.
- Resistenza limitata ad alte temperature.

### Istruzioni d'uso

Eliminare le parti allentate e rotte e dentellare il bordo danneggiato. Adattare i bordi chiari del punto danneggiato alla tonalità base, utilizzando i prodotti per ritocchi König.

Prelevare, con l'utilizzo della pialla in plastica 161500 solo piccole quantità di stucco dalla barretta e applicarlo nel punto danneggiato.

Asportare le parti in eccesso con la pialla in plastica 161500 (scanalatura appuntita per le superfici, scanalatura arrotondata per gli spigoli).

Sigillare con la vernice spray (NC) König.

Ripassare la venatura con i prodotti per ritocchi König, ripristinare la porosità con leggeri graffi (es. con un ago da lana).

Sigillare e proteggere il punto danneggiato da polvere e sporcizia con vernice spray (NC) e adattare eventualmente il grado di lucentezza.

### Dati tecnici

**Punto di rammollimento:** 66 °C (ISO 2207)

**Punto di goccia:** 74 °C (DIN 51801)

**Resistenza meccanica:** limitata, in presenza di grandi sollecitazioni meccaniche la cera si deforma

**Sovraverniciabile:** con tutte le vernici König.  
**Aderenza:** buona aderenza su tutti i fondi sopra elencati

**Durata di conservazione**

**a magazzino:** illimitata  
(nella confezione originale integra e a temperatura ambiente)

### Sicurezza sul lavoro / Avvertenze di sicurezza

- Il preparato non è oggetto del regolamento tedesco per il trasporto delle sostanze pericolose e nemmeno del regolamento sul trasporto di merci pericolose.

### Smaltimento

- Nessuna avvertenza particolare per lo smaltimento. Può essere smaltito con i rifiuti domestici.

### Confezione

10 x 8 cm, in scatole  
Colori standard e a campione

**SOLVEPI S.p.A.**

Solventi e prodotti industriali  
Via Puja, 66 - 33080 Prata di Pordenone  
Tel. 0434 620620 - Fax 0434 610003  
R.E.A. 39227 PN - Reg Impr. 7562 Trib di PN  
C.F. e P IVA IT01033240936

*Ulteriori informazioni disponibili all'indirizzo*  
***www.solvepi.com***

Le presenti informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze e servono solo come consiglio non vincolante. Esse non vi esonerano assolutamente dall'esecuzione di prove proprie sui prodotti da noi forniti per verificare la loro idoneità per l'utilizzo previsto. Le indicazioni sull'utilizzo devono essere adattate eventualmente alle specifiche esigenze.



© **Prodotto da:**  
**Heinrich König & Co. KG**  
An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden  
Tel.: +49-6101-53600 • Fax: +49-6101-536011  
E-Mail: info@heinrich-koenig.de

**Distribuito da:**  
**SOLVEPI S.p.A.**  
Via Puja, 66 5 • I-33080 Prata di Pordenone (PN)  
Tel.: +39-0434-4620620 • Fax: +39-0434-610003  
E-Mail: info@solvepi.com Ultimo aggiornamento 46/07

**Scheda tecnica**