

**König**

## Stucco a cera duro 141 000

### Uso

- Per riparare danni di piccola e media entità sulle superfici e sui bordi.
- Adatto per superfici esposte a media sollecitazione d'uso.
- Per legno massiccio e impiallacciato, superfici nobilitate e rivestite con duroplast e materiali termoplastici, per interni.

### Caratteristiche del prodotto

- Miscela di cere minerali colorate con terre e ossidi.
- Buone caratteristiche di aderenza.
- I colori sono, fondendoli, mescolabili fra loro.
- Facile da livellare con la pialla in plastica, lo scalpello o la spatola in acciaio.
- Buona elasticità (non si formano crepe).

### Istruzioni d'uso

Eliminare le parti allentate e rotte e dentellare il bordo danneggiato utilizzando uno scalpello affilato o la punta della spatola in acciaio 406.. Adattare i bordi chiari del punto danneggiato alla tonalità base, utilizzando i prodotti per ritocchi König.

Fondere piccole porzioni di stucco a cera duro con la punta del fonditore elettrico 440 oppure del fonditore a gas 439 e riempire il punto danneggiato.

**Attenzione:** La temperatura del fonditore non deve essere regolata troppo alta. Asportare le parti in eccesso ancora calde con la pialla in plastica 161500 esercitando una leggera pressione (scanalatura appuntita per le superfici, scanalatura arrotondata per gli spigoli).

Eliminare la cera in eccesso passando il panno abrasivo 609 con grana da 1500 ed esercitando una leggera pressione con.

Ripassare la venatura con i prodotti per ritocchi König, ripristinare la porosità con leggeri graffi (es. con un ago da lana).

Sigillare e proteggere il punto danneggiato da polvere e sporizia con vernice spray (NC) e adattare eventualmente il grado di lucentezza.

### Dati tecnici

**Punto di rammollimento:** 76 °C (ISO 2207)

**Punto di goccia:** 81 °C (DIN 51801)

**Resistenza meccanica:** buona

**Sovraverniciabile:** con tutte le vernici König.

**Aderenza:** buona aderenza su tutti i materiali plastici, legni morbidi e duri.

**Durata di conservazione**

**a magazzino:** illimitata  
(nella confezione originale integra e a temperatura ambiente)

### Sicurezza sul lavoro / Avvertenze di sicurezza

- Il preparato non è oggetto del regolamento tedesco per il trasporto delle sostanze pericolose e nemmeno del regolamento sul trasporto di merci pericolose.

### Smaltimento

- Nessuna avvertenza particolare per lo smaltimento. Può essere smaltito con i rifiuti domestici.

### Confezione

10 x 8 cm, in scatole

20 x 8 cm, in scatole

Colori standard e a campione

*Ulteriori informazioni disponibili all' indirizzo*  
***www.solvepi.com***

Le presenti informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze e servono solo come consiglio non vincolante. Esse non vi esonerano assolutamente dall'esecuzione di prove proprie sui prodotti da noi forniti per verificare la loro idoneità per l'utilizzo previsto. Le indicazioni sull'utilizzo devono essere adattate eventualmente alle specifiche esigenze.



® **Prodotto da:**  
**Heinrich König & Co. KG**  
An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden  
Tel.: +49-6101-53600 • Fax: +49-6101-536011  
E-Mail: info@heinrich-koenig.de

**Distribuito da:**  
**SOLVEPI S.p.A.**  
Via Puja, 66 5 • I-33080 Prata di Pordenone (PN)  
Tel.: +39-0434-4620620 • Fax: +39-0434-610003  
E-Mail: info@solvepi.com Ultimo aggiornamento 46/07