

König

Bocchette tinta 220 000

Uso

- Per ritoccare a pennello venature finissime senza vernice.
- Per l'applicazione di tinta con l'utilizzo di un tampone di panno di maglina.
- Per integgiare con la pistola.
- Per la colorazione dal chiaro allo scuro.
- Per riempire le matite a feltro 210.
- Per colorare le bocchette Fehler-Ex 240 e tutte le altre vernici, opacizzanti e lucidanti König.
- Per colorare i seguenti prodotti: stucco Rex-Lith trasparente 151 e color legno 152, stucco a base poliestere 641.
- Consigliato solo per interni.

Caratteristiche del prodotto

- Tinta trasparente a rapida asciugatura.
- Colori intensi, mescolabili fra loro e con altri prodotti König.
- Utilizzabili solo limitatamente su superfici cerate e oleate.
- La tinta applicata è resistente a strofinamento e acqua e può essere rimossa utilizzando il diluente NC per superfici 711.
- Non indicato per superfici grezze.

Istruzioni d'uso

Passare la lana acciaio oppure la carta abrasiva fine sulla superficie, eliminare la polvere e sgrassare. Intingere un pennello König nelle bocchette di tinta, eliminare il prodotto superfluo e tingere e/o ripassare la venatura con più passaggi fini di pennello che non deve essere bagnato.

Adattare i passaggi, dopo l'asciugatura, con la lana acciaio 413.

In caso di lavori di ritintura utilizzare le bocchette di tinta con tampone di panno di maglina, distribuire la tinta sulla tavolozza e poi applicarla leggermente sulla superficie a singoli passaggi.

Anche in questo caso i passaggi possono essere adeguati e smorzati passando leggermente la lana acciaio 413 in direzione della venatura.

La tinta applicata va sempre sigillata con la vernice spray acrilica 342-347, la vernice spray (NC) 336-340 oppure con la vernice spray all'acqua A342-A346 (protezione e adattamento del grado di lucentezza).

Dati tecnici

- Fuori polvere:** dopo pochi secondi.
Resistenza all'acqua: ottima.
Aderenza: ottima, escluso su PE/PP, solo in parte su vernici epossidiche.
Sovraverniciabile: con tutti i prodotti König.
Durata di conservazione a magazzino: Almeno 2 anni (nella confezione originale integra e a temperatura ambiente)

Sicurezza sul lavoro / Avvertenze di sicurezza

- Facilmente infiammabile.
- Tenere lontano da fonti di calore – non fumare.
- Non respirare i vapori.
- Usare soltanto in luoghi ben ventilati.
- Conservare fuori della portata dei bambini.

Estratto delle norme. Per ulteriori indicazioni vedere l'etichetta e la scheda dati di sicurezza.

Smaltimento


- Non gettare i residui nelle fognature.
- Smaltire solo confezioni completamente svuotate e/o essiccate con i rifiuti domestici.
- Residui di materiale possono essere smaltiti secondo il Codice rifiuto CER 080111 - *Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.*

Confezione

30 ml, 250 ml, 500 ml, 1 litro
Serie di 5/10 colori a scelta
Colori standard e a campione

Ulteriori informazioni e la scheda dati di sicurezza disponibili all'indirizzo
www.solvepi.com

Le presenti informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze e servono solo come consiglio non vincolante. Esse non vi esonerano assolutamente dall'esecuzione di prove proprie sui prodotti da noi forniti per verificare la loro idoneità per l'utilizzo previsto. Le indicazioni sull'utilizzo devono essere adattate eventualmente alle specifiche esigenze.



Prodotto da:
Heinrich König & Co. KG
An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden
Tel.: +49-6101-53600 • Fax: +49-6101-536011
E-Mail: info@heinrich-koenig.de

Distribuito da:
SOLVEPI S.p.A.
Via Puja, 66 5 • I-33080 Prata di Pordenone (PN)
Tel.: +39-0434-4620620 • Fax: +39-0434-610003
E-Mail: info@solvepi.com Ultimo aggiornamento 48/04

Scheda tecnica