

König Bocchette Fehler-Ex 240 000

Uso

- Per superfici di legno, nobilitate e laminati.
- Per ritocchi morbidi, coprenti eseguiti con il pennello su superfici monocolori.
- Per cambiare colore o per ottenere colori base nelle tonalità del legno.
- Per coprire il materiale di supporto in caso di danno profondo sull'impiallacciatura.
- Per colorare lo stucco Rex-Lith nelle tonalità trasparente, legno e bianco 150-153.
- Consigliato per interni ed esterni.

Caratteristiche del prodotto

- Vernice coprente pigmentata a base acrilica.
- Ad asciugatura rapida.
- Elevata capacità di copertura.
- Riverniciabile con tutte le vernici per ritocchi e vernici spray König.
- Buona aderenza su molte superfici verniciate, di plastica e metallo (non PVC plastificato).
- Solo in parte adatta per PVC (guarnizioni di porte e finestre).
- Buona stabilità alla luce e resistenza agli agenti atmosferici.
- Grado di lucentezza: semiopaco.
- Colori mescolabili fra loro.

Istruzioni d'uso

Agitare bene prima dell'uso (deposito). Si devono sentire le sfere miscelatrici. Applicazione ottimale a temperatura ambiente.

Possibile creazione di nuove tonalità mescolando i vari colori (tavolozza). Aggiungere la tinta in bocchette 220 oppure del concentrato di colore 215 per ottenere una maggiore brillantezza.

SOLVEPI S.p.A.

Solventi e prodotti industriali
Via Puja, 66 - 33080 Prata di Pordenone
Tel. 0434 620620 - Fax 0434 610003
R.E.A. 39227 PN - Reg. Impr. 7562 Trib. di PN
C.F e P IVA IT01033240936

Dati tecnici

Applicazione consigliata: a 18-25 °C e UR di 55-65 %.
Fuori polvere: dopo circa 1-2 minuti.
Essiccato: dopo circa 2-5 minuti.
(dipende dalla temperatura ambiente e dallo spessore dello strato)
Stabilità alla luce: buona
Resistenza agli agenti atmosferici: buona
Durata di conservazione a magazzino: almeno 2 anni
(nella confezione originale integra e a temperatura ambiente)

Sicurezza sul lavoro / Avvertenze di sicurezza

- Facilmente infiammabile.
- Irritante.
- Tenere lontano da fonti di calore – non fumare.
- Non respirare i vapori.
- Usare soltanto in luoghi ben ventilati.
- Conservare fuori della portata dei bambini.

Estratto delle norme. Per ulteriori indicazioni vedere l'etichetta e la scheda dati di sicurezza.

Smaltimento


- Non gettare la vernice nelle fognature.
- Smaltire solo confezioni completamente svuotate e/o essiccate con i rifiuti domestici.
- Residui di materiale possono essere smaltiti secondo il Codice rifiuto CER 080111 - *Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.*
- Per informazioni vedasi scheda dati di sicurezza o rivolgersi all'ente preposto per lo smaltimento dei rifiuti.

Confezione

Bocchetta da 30 ml (altre confezioni su richiesta)
5/10 bocchette di colori a scelta
Colori standard e a campione

*Ulteriori informazioni e la scheda dati di sicurezza disponibili all'indirizzo
www.solvepi.com*

Le presenti informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze e servono solo come consiglio non vincolante. Esse non vi esonerano assolutamente dall'esecuzione di prove proprie sui prodotti da noi forniti per verificare la loro idoneità per l'utilizzo previsto. Le indicazioni sull'utilizzo devono essere adattate eventualmente alle specifiche esigenze.



Prodotto da:
Heinrich König & Co. KG
An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden
Tel.: +49-6101-53600 • Fax: +49-6101-536011
E-Mail: info@heinrich-koenig.de

Distribuito da:
SOLVEPI S.p.A.
Via Puja, 66 5 • I-33080 Prata di Pordenone (PN)
Tel.: +39-0434-4620620 • Fax: +39-0434-610003
E-Mail: info@solvepi.com Ultimo aggiornamento 43/08

Scheda tecnica