

**König**

**Primer universale 312 000**

#### Uso

- Per un fondo con potere riempitivo, per esempio come base per la ricostruzione, come isolante nella riparazione oppure per uniformare superfici a pori chiusi.
- Adatto per legni chiari e scuri.
- Consigliato per interni.

#### Caratteristiche del prodotto

- Vernice trasparente a base di NC.
- Grado di lucentezza: opaco.
- Levigabile dopo ca. 20 minuti.
- Effetto molto lieve di impregnatura.
- Riverniciabile con tutte le vernici per ritocchi e vernici spray König.

#### Istruzioni d'uso

Agitare bene (si devono sentire le sfere miscelatrici) e spruzzare brevemente per liberare l'ugello. Testare prima in un punto non visibile; non adatto al PVC plastificato. Applicare a temperatura ambiente - non spruzzare su superfici fredde/calde.

In caso di superfici **orizzontali** spruzzare il prodotto abbondantemente e in modo omogeneo sulla superficie levigata e spolverata.

In caso di superfici **verticali** si consiglia di applicare più strati (2-3) non molto bagnati.

Spruzzare da una distanza di circa 30 cm.

Dopo circa 20 minuti di riposo a temperatura ambiente eliminare solo le "bolle di vernice" superficiali con l'aiuto della spatola in acciaio 406.

Dopo il secondo passaggio levigare con la carta abrasiva a secco 414 con grana da 240/280 e quindi rifinire con la lana acciaio 413. Infine pulire bene dalla polvere.

#### Dati tecnici

**Levigabile:** dopo circa 20 minuti.  
(dipende dalla temperatura ambiente e dallo spessore dello strato)

**Sottofondi adatti:** legno massello, impiallacciato, compensato e pannelli in MDF.

**Resa:** Applicando 2 strati, il contenuto di un barattolo da 400 ml è sufficiente per una superficie di 1,5 m<sup>2</sup>.

**Durata di conservazione a magazzino:**

almeno 2 anni  
(nella confezione originale integra, in posizione verticale a temperatura ambiente)

#### Sicurezza sul lavoro / Avvertenze di sicurezza

- Altamente infiammabile.
- Il contenitore è sotto pressione.
- Proteggere dai raggi solari e dalle temperature oltre 50 °C.
- Non spruzzare su fiamme o oggetti incandescenti.
- Tenere lontano da fonti di calore - non fumare.
- Non spruzzare negli occhi.
- Conservare fuori della portata dei bambini.

*Estratto delle norme. Per ulteriori indicazioni vedere l'etichetta e la scheda dati di sicurezza.*

#### Smaltimento


- Smaltire le confezioni solamente completamente svuotate come prescritto. Per informazioni rivolgersi all'ente preposto per lo smaltimento dei rifiuti.
- Residui di materiale possono essere smaltiti secondo il Codice rifiuto CER 160505 - Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504.
- La Heinrich König & Co. KG si occupa dello smaltimento delle sue bombolette spray se inviate franco destino agli indirizzi sotto elencati.

#### Confezione

Bomboletta spray da 400 ml  
Disponibile anche in confezioni da litro!

*Ulteriori informazioni e la scheda dati di sicurezza disponibili all'indirizzo*  
***www.solvepi.com***

Le presenti informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze e servono solo come consiglio non vincolante. Esse non vi esonerano assolutamente dall'esecuzione di prove proprie sui prodotti da noi forniti per verificare la loro idoneità per l'utilizzo previsto. Le indicazioni sull'utilizzo devono essere adattate eventualmente alle specifiche esigenze.



Seit 1892

**Prodotto da:**  
**Heinrich König & Co. KG**  
An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden  
Tel.: +49-6101-53600 • Fax: +49-6101-536011  
E-Mail: [info@heinrich-koenig.de](mailto:info@heinrich-koenig.de)

**Distribuito da:**  
**SOLVEPI S.p.A.**  
Via Puja, 66 5 • I-33080 Prata di Pordenone (PN)  
Tel.: +39-0434-4620620 • Fax: +39-0434-610003  
E-Mail: [info@solvepi.com](mailto:info@solvepi.com) Ultimo aggiornamento 34/02

Scheda tecnica