

König**Spray antialone PLUS 319 000****Uso**

- Elimina aloni e macchie d'acqua e alcol da superfici NC.
- Sistema mobile per una veloce riparazione "in loco".

Caratteristiche del prodotto

Lo spray antialone PLUS è un solvente a reazione rapida per vernici che penetra immediatamente nel rivestimento superficiale alla nitro-cellulosa. Lo strato di vernice viene dissolto, mentre i solventi speciali favoriscono la nuova formazione dell'ultimo strato di vernice.

Istruzioni d'uso

Non serve agitare la bomboletta prima dell'uso (non contiene sfere miscelatrici). Non applicare a meno di 20 °C temperatura ambiente - importante per la formazione ottimale dello strato di vernice. Non applicare in caso di umidità ambiente al 70 %, altrimenti la superficie diventa "bianca". Testare la compatibilità della vernice in un punto nascosto. Applicare in modo uniforme e "bagnato". In caso di superfici verticali si consiglia l'applicazione di più strati sottili per evitare lo scorrimento del solvente. Verificare che la superficie da trattare sia pulita - residui, come grassi, prodotti per la cura della superficie, fumo di sigarette ecc. fanno da "barriera" e impediscono una reazione o provocano una reazione non uniforme del solvente e possono perfino fare penetrare la sporcizia nello strato di vernice sciolto. Pulire la superficie preventivamente con il pulitore per mobili 542.

Si consideri che lo strato di vernice viene completamente "ammorbido" utilizzando lo spray antialone PLUS. Di conseguenza anche i tempi di essiccazione sono molto lunghi. Fattore determinante per la reazione dissolvente è comunque sempre la quantità di prodotto applicata. In casi estremamente difficili si può ripetere l'operazione a distanza di almeno 30 minuti.

Le superfici trattate devono essere sollecitate solo dopo una completa essiccazione (2-3 ore).

Dati tecnici

Resa:	Applicando uno strato unico, incrociando lo spruzzo, il contenuto di un barattolo da 400 ml è sufficiente per una superficie di circa 2 m ² .
Propellente:	dimetiletere (DME)
Durata di conservazione a magazzino:	almeno 2 anni (nella confezione originale integra, in posizione verticale a temperatura ambiente)

Sicurezza sul lavoro / Avvertenze di sicurezza

- Altamente infiammabile.
- Contenitore sotto pressione.
- Proteggere dai raggi solari e dalle temperature oltre 50 °C.
- Non spruzzare su fiamme o oggetti incandescenti.
- Tenere lontano da fonti di calore - non fumare.
- Non spruzzare negli occhi.
- Conservare fuori della portata dei bambini.

Estratto delle norme. Per ulteriori indicazioni vedere l'etichetta e la scheda dati di sicurezza.

Smaltimento

- Smaltire le confezioni solamente completamente svuotate come prescritto. Per informazioni rivolgersi all'ente preposto per lo smaltimento dei rifiuti.
- Residui di materiale possono essere smaltiti secondo il Codice rifiuto CER 160504 - *gas in contenitori a pressione, contenenti sostanze pericolose.*
- La Heinrich König & Co. KG smaltisce le bombolette spray da essa fornite se inviate franco destino agli indirizzi sotto elencati.

Confezione

Bomboletta spray da 400 ml

Ulteriori informazioni e la scheda dati di sicurezza disponibili all'indirizzo
www.solvepi.com

Le presenti informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze e servono solo come consiglio non vincolante. Esse non vi esonerano assolutamente dall'esecuzione di prove proprie sui prodotti da noi forniti per verificare la loro idoneità per l'utilizzo previsto. Le indicazioni sull'utilizzo devono essere adattate eventualmente alle specifiche esigenze.



© Prodotto da:
Heinrich König & Co. KG
An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden
Tel.: +49-6101-53600 • Fax: +49-6101-536011
E-Mail: info@heinrich-koenig.de

Distribuito da:
SOLVEPI S.p.A.
Via Puja, 66 5 • I-33080 Prata di Pordenone (PN)
Tel.: +39-0434-4620620 • Fax: +39-0434-610003
E-Mail: info@solvepi.com Ultimo aggiornamento 44/06

Scheda tecnica