

König

Patina spray trasparente LP 328 000

Uso

- Per la colorazione in trasparenza dal chiaro allo scuro.
- Per trattare piccoli danni nella vernice.
- Per l'adattamento di piccole differenze di colore.
- Consigliato per interni.

Caratteristiche del prodotto

- Trasparente.
- Prodotto a base di nitro-cellulosa.
- Grado di lucentezza: semiopaco.
- Solo in parte adatto per PVC (guarnizioni di porte e finestre).

Istruzioni d'uso

Agitare bene prima dell'uso e spruzzare brevemente per liberare l'ugello. Dal momento in cui si sentono le sfere in movimento agitare ancora per circa 30 secondi. Ripetere l'operazione durante l'applicazione. Applicare a temperatura ambiente - non spruzzare su superfici fredde/calde. Non utilizzare sulle guarnizioni degli infissi. Levigare la superficie prima utilizzando la carta abrasiva a secco 414, grana da 240/280, per lisciare scalfitture e abrasioni. Successivamente levigare di fino con la lana acciaio 413 oppure con il panno abrasivo 609, grana 1500. Produce, spruzzando da una distanza di 40-50 cm, piccolissimi puntini colorati che formano una specie di "rete colorata". Questo permette un passaggio omogeneo da un colore all'altro nei lavori di riparazione. E' possibile utilizzare diverse tonalità di colore in più strati.

Dati tecnici

Fuori polvere: dopo 5-10 minuti.
Essiccato: dopo 10-15 minuti.
Fondi adatti: utilizzabile su molte superfici
Resa: Applicando uno strato unico, il contenuto di un barattolo da 400 ml è sufficiente per una superficie di circa 2-4 m².

Durata di conservazione a magazzino:

almeno 2 anni
(nella confezione originale integra, in posizione verticale a temperatura ambiente)

Sicurezza sul lavoro / Avvertenze di sicurezza

- Altamente infiammabile.
- Contenitore sotto pressione.
- Proteggere dai raggi solari e dalle temperature oltre 50 °C.
- Non spruzzare su fiamme o oggetti incandescenti.
- Tenere lontano da fonti di calore - non fumare.
- Non spruzzare negli occhi.
- Conservare fuori della portata dei bambini.

Estratto delle norme. Per ulteriori indicazioni vedere l'etichetta e la scheda dati di sicurezza.

Smaltimento

- Smaltire le confezioni solamente completamente svuotate come prescritto. Per informazioni rivolgersi all'ente preposto per lo smaltimento dei rifiuti.
- Residui di materiale possono essere smaltiti secondo il Codice rifiuto CER 160504 - *Gas in contenitori a pressione, contenenti sostanze pericolose.*
- La Heinrich König & Co. KG smaltisce le bombolette spray da essa fornite se inviate franco destino agli indirizzi sotto elencati.

Confezione

bomboletta spray da 150/400 ml - 40 colori legno a campione

*Ulteriori informazioni e la scheda dati di sicurezza disponibili all'indirizzo
www.solvepi.com*

Le presenti informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze e servono solo come consiglio non vincolante. Esse non vi esonerano assolutamente dall'esecuzione di prove proprie sui prodotti da noi forniti per verificare la loro idoneità per l'utilizzo previsto. Le indicazioni sull'utilizzo devono essere adattate eventualmente alle specifiche esigenze.



© **Prodotto da:**
Heinrich König & Co. KG
An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden
Tel.: +49-6101-53600 • Fax: +49-6101-536011
E-Mail: info@heinrich-koenig.de

Distribuito da:
SOLVEPI S.p.A.
Via Puja, 66 5 • I-33080 Prata di Pordenone (PN)
Tel.: +39-0434-4620620 • Fax: +39-0434-610003
E-Mail: info@solvepi.com Ultimo aggiornamento 44/06

Scheda tecnica