

**König****Vernice spray (NC) 336 300 - 340 300****Uso**

- Utilizzabile su superfici verniciate, nobilitate e su laminati.
- Per verniciare piccole parti di superfici.
- Per adattare il grado di lucentezza.
- Per sigillare riparazioni.
- Consigliato per interni.

**Caratteristiche del prodotto**

- Vernice trasparente alla nitro-cellulosa.
- Non contiene formaldeide e composti aromatici.
- Buona resistenza al vapore d'acqua.
- Fuori polvere dopo 5-10 minuti - essiccato dopo ca. 20 minuti.
- Adatto per strati molto sottili.
- Buone caratteristiche di aderenza.
- Buona resistenza meccanica e chimica.

**Istruzioni d'uso**

Agitare bene e spruzzare per liberare l'ugello. Testare in un punto invisibile la compatibilità e l'aderenza della vernice. Le superfici devono essere pulite e sgrassate. Eventualmente vanno preparate (levigare ed eliminare i residui della levigatura). Applicare solo uno strato sottile di vernice. Spruzzare da una distanza di circa 40-50 cm. Lasciare evaporare tra le varie fasi per circa 20 minuti. Con una sigillatura, le riparazioni effettuate con i colori da ritocco inizialmente sembrano più chiare - dopo l'asciugatura della vernice tornano alla loro tonalità originale.

In caso di superfici verticali si consiglia l'applicazione di più strati sottili. Lasciare asciugare per 10 minuti fra uno strato e quello successivo.

**Dati tecnici**

<b>Fuori polvere:</b>	dopo 5-10 minuti.
<b>Essiccato:</b>	dopo 20 minuti.
<b>Essiccazione in profondità:</b>	dopo 7 giorni.
<b>Resistenza:</b>	resiste al PVC.
<b>DIN 68861-1B:</b>	resistenza chimica.
<b>DIN 4102-B2:</b>	difficilmente infiammabile.
<b>Levigabilità:</b>	buona.
<b>Stabilità alla luce:</b>	buona.
<b>Durata di conservazione a magazzino:</b>	almeno 2 anni (nella confezione originale integra, in posizione verticale a temperatura ambiente)

**Sicurezza sul lavoro / Avvertenze di sicurezza**

- Altamente infiammabile.
- Il contenitore è sotto pressione.
- Proteggere dai raggi solari e dalle temperature oltre 50 °C.
- Non spruzzare su fiamme o oggetti incandescenti.
- Tenere lontano da fonti di calore - non fumare.
- Non spruzzare negli occhi.
- Conservare fuori della portata dei bambini.

*Estratto delle norme. Per ulteriori indicazioni vedere l'etichetta e la scheda dati di sicurezza.*

**Smaltimento**

- Smaltire le confezioni solamente completamente svuotate come prescritto. Per informazioni rivolgersi all'ente preposto per lo smaltimento dei rifiuti.
- Residui di materiale possono essere smaltiti secondo il Codice rifiuto CER 160505 - *Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504.*
- La Heinrich König & Co. KG smaltisce le bombolette spray da essa fornite se inviate franco destino agli indirizzi sotto elencati.


**Confezione**

Bomboletta spray da 150/400 ml

Gradi di lucentezza disponibili: molto opaco, opaco, semiopaco, semilucido, lucido.

*Ulteriori informazioni e la scheda dati di sicurezza disponibili all'indirizzo*  
***www.solvepi.com***

Le presenti informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze e servono solo come consiglio non vincolante. Esse non vi esonerano assolutamente dall'esecuzione di prove proprie sui prodotti da noi forniti per verificare la loro idoneità per l'utilizzo previsto. Le indicazioni sull'utilizzo devono essere adattate eventualmente alle specifiche esigenze.



**Prodotto da:**  
**Heinrich König & Co. KG**  
An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden  
Tel.: +49-6101-53600 • Fax: +49-6101-536011  
E-Mail: [info@heinrich-koenig.de](mailto:info@heinrich-koenig.de)

**Distribuito da:**  
**SOLVEPI S.p.A.**  
Via Puja, 66 5 • I-33080 Prata di Pordenone (PN)  
Tel.: +39-0434-4620620 • Fax: +39-0434-610003  
E-Mail: [info@solvepi.com](mailto:info@solvepi.com) Ultimo aggiornamento 15/03

Scheda tecnica