

König

Vernice spray acrilica ProSilikon 342 300 – 347 300

Uso

- Per riverniciare e verniciare a nuovo con potere riempitivo, per sigillare una riparazione.
- Utilizzabile su legno, plastica e metallo.
- L'additivo "ProSilikon" garantisce una perfetta formazione dello strato di vernice.
- Consigliato per interni ed esterni.

Caratteristiche del prodotto

- Prodotto a base acrilica.
- Vernice trasparente.
- Non contiene silicone.
- Grado di lucentezza: molto opaco 3-4, opaco 10-13, semiopaco 19-21, semilucido 35-40, lucido 55-65, molto lucido > 75.
- Resistente alla luce e agli agenti atmosferici.
- Solo in parte adatto per PVC (guarnizioni di porte e finestre).
- Buona aderenza e resistenza.

Istruzioni d'uso

Agitare prima dell'uso. Spruzzare brevemente a vuoto e testare in un punto invisibile la compatibilità e l'aderenza della vernice. Spruzzare da una distanza di circa 30 cm. Le superfici devono essere pulite e sgrassate. Eventualmente vanno preparate (levigare ed eliminare i residui della levigatura). Applicare la vernice in abbondanza.

Con una sigillatura, le riparazioni effettuate con i colori da ritocco inizialmente sembrano più chiare – dopo l'asciugatura della vernice tornano alla loro tonalità originale.

In caso di superfici verticali si consiglia l'applicazione di più strati sottili. Lasciare asciugare per 20 minuti fra uno strato e quello successivo.

Dati tecnici

Tempi di essiccazione

a temperatura ambiente (20 °C)

Fuori polvere: dopo circa 15-20 minuti.

Essiccato: dopo circa 30 minuti.

Stabilità alla luce: da buona a ottima.

Resistenza agli agenti

atmosferici: da buona a ottima.

Resa: Applicando uno strato unico, il contenuto di un barattolo da 400 ml è sufficiente per una superficie di circa 2 m².

Durata di conservazione

a magazzino: almeno 2 anni

(nella confezione originale integra, in posizione verticale a temperatura ambiente)

Sicurezza sul lavoro / Avvertenze di sicurezza

- Irritante.
- Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
- Altamente infiammabile.
- Il contenitore è sotto pressione.
- Proteggere dai raggi solari e dalle temperature oltre 50 °C.
- Non spruzzare su fiamme o oggetti incandescenti.
- Tenere lontano da fonti di calore – non fumare.
- Non spruzzare negli occhi.
- Conservare fuori della portata dei bambini.

Estratto delle norme. Per ulteriori indicazioni vedere l'etichetta e la scheda dati di sicurezza.

Smaltimento


- Smaltire le confezioni solamente completamente svuotate come prescritto. Per informazioni rivolgersi all'ente preposto per lo smaltimento dei rifiuti.
- Residui di materiale possono essere smaltiti secondo il Codice rifiuto CER 160505 - Gas in contenitori a pressione, diversi da quelli di cui alla voce 160504.
- La Heinrich König & Co. KG smaltisce le bombolette spray da essa fornite se inviate franco destino agli indirizzi sotto elencati.

Confezione

Bomboletta spray da 150 / 400 ml
In 6 gradi di lucentezza (da molto opaco a molto lucido)

Ulteriori informazioni e la scheda dati di sicurezza disponibili all'indirizzo
www.solvepi.com

Le presenti informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze e servono solo come consiglio non vincolante. Esse non vi esonerano assolutamente dall'esecuzione di prove proprie sui prodotti da noi forniti per verificare la loro idoneità per l'utilizzo previsto. Le indicazioni sull'utilizzo devono essere adattate eventualmente alle specifiche esigenze.



Prodotto da:
Heinrich König & Co. KG
An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden
Tel.: +49-6101-53600 • Fax: +49-6101-536011
E-Mail: info@heinrich-koenig.de

Distribuito da:
SOLVEPI S.p.A.
Via Puja, 66 5 • I-33080 Prata di Pordenone (PN)
Tel.: +39-0434-4620620 • Fax: +39-0434-610003
E-Mail: info@solvepi.com Ultimo aggiornamento 44/06

Scheda tecnica