

# König Vernice Zapon 354 000

## Uso

- Protegge le superfici metalliche (ottone, rame, ecc.) da ossidazione e appannamento.
- Sistema mobile per l'utilizzo "in loco".
- Consigliato per interni.

## Caratteristiche del prodotto

- Vernice di finitura incolore, prodotta a base acrilica.
- Adatto per strati molto sottili.
- Buone caratteristiche di aderenza.
- Solo in parte adatto per PVC (guarnizioni di porte e finestre).

## Istruzioni d'uso

Agitare prima dell'uso e spruzzare brevemente in aria. Applicare solamente a temperatura ambiente – non spruzzare su superfici fredde o calde. Pulire prima l'oggetto da trattare con un detergente adatto per metallo. Le superfici devono essere pulite e sgrassate. In caso di superfici verticali si consiglia di applicare più strati (2-3) non molto bagnati. Prestare particolare attenzione nel caso di superfici metallizzate a spruzzo, anodizzate o galvanizzate (ferramenta/maniglie/profil). - Si potrebbero verificare variazioni di colore e problemi di aderenza.

## Dati tecnici

### Tempi di essiccazione a temperatura ambiente (20 °C)

**Fuori polvere:** dopo 5-10 minuti  
**Essiccato:** dopo 20 minuti  
**Resa:** Applicando uno strato unico, il contenuto di un barattolo da 400 ml è sufficiente per una superficie di circa 2 m<sup>2</sup>.

### **Durata di conservazione a magazzino:**

almeno 2 anni  
(nella confezione originale integra, in posizione verticale a temperatura ambiente)

## Sicurezza sul lavoro / Avvertenze di sicurezza

- Irritante.
- Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle.
- Altamente infiammabile.
- Contenitore sotto pressione.
- Proteggere dai raggi solari e dalle temperature oltre 50 °C.
- Non spruzzare su fiamme o oggetti incandescenti.
- Tenere lontano da fonti di calore – non fumare.
- Non spruzzare negli occhi.
- Conservare fuori della portata dei bambini.

*Estratto delle norme. Per ulteriori indicazioni vedere l'etichetta e la scheda dati di sicurezza.*

## Smaltimento

- Smaltire le confezioni solamente completamente svuotate come prescritto. Per informazioni rivolgersi all'ente preposto per lo smaltimento dei rifiuti.
- Residui di materiale possono essere smaltiti secondo il Codice rifiuto CER 160504 - *Gas in contenitori a pressione, contenenti sostanze pericolose.*
- La Heinrich König & Co. KG smaltisce le bombolette spray da essa fornite se inviate franco destino agli indirizzi sotto elencati.

## Confezione

Bomboletta spray da 400 ml

*Ulteriori informazioni e la scheda dati di sicurezza disponibili all'indirizzo  
[www.solvepi.com](http://www.solvepi.com)*

Le presenti informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze e servono solo come consiglio non vincolante. Esse non vi esonerano assolutamente dall'esecuzione di prove proprie sui prodotti da noi forniti per verificare la loro idoneità per l'utilizzo previsto. Le indicazioni sull'utilizzo devono essere adattate eventualmente alle specifiche esigenze.



© Prodotto da:  
**Heinrich König & Co. KG**  
An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden  
Tel.: +49-6101-53600 • Fax: +49-6101-536011  
E-Mail: [info@heinrich-koenig.de](mailto:info@heinrich-koenig.de)

Distribuito da:  
**SOLVEPI S.p.A.**  
Via Puja, 66 5 • I-33080 Prata di Pordenone (PN)  
Tel.: +39-0434-4620620 • Fax: +39-0434-610003  
E-Mail: [info@solvepi.com](mailto:info@solvepi.com) Ultimo aggiornamento 03/07