

König**Vernice spray laccata coprente PF 372 000****Uso**

- Per una colorazione coprente, particolarmente adatto per superfici di legno e nobilitate in tinta unita.
- Sistema mobile per verniciare / ritoccare parti riparate e di superfici.
- Consigliato per interni ed esterni.

Caratteristiche del prodotto

- Vernice coprente pigmentata a base acrilica.
- Ad asciugatura rapida.
- Elevata capacità di copertura.
- Riverniciabile con tutte le vernici per ritocchi e vernici spray König.
- Buona aderenza su molte superfici verniciate e di plastica (non PVC plastificato).
- Solo in parte adatto per PVC (guarnizioni di porte e finestre).
- Buona stabilità alla luce e resistenza agli agenti atmosferici (solo se viene applicato uno strato sufficiente!).

Istruzioni d'uso

Agitare bene prima dell'uso e spruzzare brevemente per liberare l'ugello Dal momento in cui si sentono le sfere in movimento agitare ancora per circa 30 secondi. Ripetere l'operazione durante l'applicazione. Applicare a temperatura ambiente - non spruzzare su superfici fredde/calde. Non utilizzare sulle guarnizioni degli infissi. Levigare la superficie prima utilizzando la carta abrasiva a secco 414, grana da 240/280, per lisciare raschiature e abrasioni. Successivamente levigare di fino con la lana acciaio 413 oppure con il panno abrasivo 609, grana 1500. Quindi eliminare con cura i residui di levigatura. In caso di superfici verticali si consiglia l'applicazione di più strati sottili. Lasciare evaporare tra le varie fasi per circa 20 minuti.

Utilizzare l'"erogatore rosso" per verniciature di finitura. Utilizzare l'"erogatore giallo" per lavori di riparazione - per una vaporizzazione finissima. Infine adattare il grado di lucentezza con la vernice spray (NC) 336-340. **Attenzione:** Maggiore è la distanza di nebulizzazione rispetto alla superficie, più "fine" sarà l'applicazione della vernice (meno lucida). Minore è la distanza di nebulizzazione rispetto alla superficie, più "bagnato" sarà lo strato di vernice (più lucida) e maggiore sarà anche il tempo di essiccazione.

Dati tecnici

- Applicazione consigliata:** a 18-25 °C e UR di 55-65 %.
- Fuori polvere:** dopo circa 15-20 minuti.
- Essiccato:** dopo circa 30 minuti. (dipende dalla temperatura ambiente e dallo spessore dello strato)
- Resa:** Applicando uno strato unico, il contenuto di un barattolo da 400 ml è sufficiente per una superficie di circa 2 m². buona
- Stabilità alla luce:** buona
- Resistenza agli agenti atmosferici:** buona
- Durata di conservazione a magazzino:** almeno 2 anni (nella confezione originale integra, in posizione verticale a temperatura ambiente)

Sicurezza sul lavoro / Avvertenze di sicurezza

- Altamente infiammabile.
- Il contenitore è sotto pressione.
- Proteggere dai raggi solari e dalle temperature oltre 50 °C.
- Non spruzzare su fiamme o oggetti incandescenti.
- Tenere lontano da fonti di calore - non fumare.
- Non spruzzare negli occhi.
- Conservare fuori della portata dei bambini.

Estratto delle norme. Per ulteriori indicazioni vedere l'etichetta e la scheda dati di sicurezza.

Smaltimento


- Smaltire le confezioni solamente completamente svuotate come prescritto. Per informazioni rivolgersi all'ente preposto per lo smaltimento dei rifiuti.
- Residui di materiale possono essere smaltiti secondo il Codice rifiuto CER 160504 - Gas in contenitori a pressione, contenenti sostanze pericolose.
- La Heinrich König & Co. KG smaltisce le bombolette spray da essa fornite se inviate franco destino agli indirizzi sotto elencati.

Confezione

Bomboletta spray da 150/400 ml
Colori standard e a campione

*Ulteriori informazioni e la scheda dati di sicurezza disponibili all' indirizzo
www.solvepi.com*

Le presenti informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze e servono solo come consiglio non vincolante. Esse non vi esonerano assolutamente dall'esecuzione di prove proprie sui prodotti da noi forniti per verificare la loro idoneità per l'utilizzo previsto. Le indicazioni sull'utilizzo devono essere adattate eventualmente alle specifiche esigenze.



Prodotto da:
Heinrich König & Co. KG
An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden
Tel.: +49-6101-53600 • Fax: +49-6101-536011
E-Mail: info@heinrich-koenig.de

Distribuito da:
SOLVEPI S.p.A.
Via Puja, 66 5 • I-33080 Prata di Pordenone (PN)
Tel.: +39-0434-4620620 • Fax: +39-0434-610003
E-Mail: info@solvepi.com Ultimo aggiornamento 43/08

Scheda tecnica

SOLVEPI S.p.A.
Solventi e prodotti industriali
Via Puja, 66 - 33080 Prata di Pordenone
Tel: 0434 620620 - Fax 0434 610003
R.E.A. 39227/PN - Reg. Impr. 7562 Trib. di PN
C.F. e P. IVA: IT01633240936