

**König**

## Stucco a base poliestere 641 000

### Uso

- Adatto per mobili con superfici in poliestere, particolarmente adatto per pianoforti.
- Superfici in pietra (marmo, granito).
- Per riempire in modo duraturo con un prodotto di prima qualità ammaccature, buchi, graffi nonché angoli e spigoli rovinati.
- Consigliato per interni.

### Caratteristiche del prodotto

- Stucco trasparente giallognolo a base poliestere.
- Contiene paraffina.
- Può essere colorato con i prodotti di ritocco König (vedi istruzioni per l'uso).
- Levigabile e lucidabile.
- Non utilizzare come vernice di copertura.

### Istruzioni d'uso

Temperatura di applicazione non inferiore a 20 °C.  
**Importante:** Riscaldare lo stucco a base poliestere prima dell'utilizzo (per esempio a bagnomaria) a 28-30 °C e agitare bene (la paraffina deve sciogliersi). Aggiungere l'1-4% (in peso) di catalizzatore e mescolare nello stucco a base poliestere fino a completo scioglimento. Evitare un dosaggio eccessivo. Applicare velocemente nel punto danneggiato e lasciare che la reazione chimica si completi del tutto. Il tempo utile d'impiego a temperatura d'ambiente è di circa 5-8 minuti. Il tempo di indurimento è di circa 60 minuti. Istruzioni dettagliate e consigli sono riportati nelle istruzioni per l'uso.

### Dati tecnici

**Resistenza meccanica:** ottima  
**Tempo utile d'impiego:** circa 8 minuti  
**Tempo di polimerizzazione:** trasparente circa 60 minuti, colorato circa 12-24 ore

**Durata di conservazione a magazzino:** 1 anno (nella confezione originale integra e a temperatura ambiente)

### Sicurezza sul lavoro / Avvertenze di sicurezza

- Nocivo.
- Contiene stirene.
- Infiammabile.
- Irritante per gli occhi e la pelle.
- Usare soltanto in luogo ben ventilato.
- Solo per uso professionale.

*Estratto delle norme. Per ulteriori indicazioni vedere l'etichetta e la scheda dati di sicurezza.*

### Smaltimento

- Lo stucco a base poliestere ed il relativo catalizzatore nella forma presente rientrano nei rifiuti speciali.
- Residui di materiale possono essere smaltiti secondo il Codice rifiuto CER 080111 - *Adesivi e sigillanti di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.*

### Confezione

Contenitore da  
1000 ml, catalizzatore incluso  
100 ml, catalizzatore e accessori inclusi

*Ulteriori informazioni e la scheda dati di sicurezza disponibili all'indirizzo*  
***www.solvepi.com***

Le presenti informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze e servono solo come consiglio non vincolante. Esse non vi esonerano assolutamente dall'esecuzione di prove proprie sui prodotti da noi forniti per verificare la loro idoneità per l'utilizzo previsto. Le indicazioni sull'utilizzo devono essere adattate eventualmente alle specifiche esigenze.



® **Prodotto da:**  
**Heinrich König & Co. KG**  
An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden  
Tel.: +49-6101-53600 • Fax: +49-6101-536011  
E-Mail: info@heinrich-koenig.de

**Distribuito da:**  
**SOLVEPI S.p.A.**  
Via Puja, 66 5 • I-33080 Prata di Pordenone (PN)  
Tel.: +39-0434-4620620 • Fax: +39-0434-610003  
E-Mail: info@solvepi.com Ultimo aggiornamento 52/08