

# König Stucco acqua A15500

## Uso

- Per riempire piccole screpolature e fughe con 1-3 mm profondità.
- Adatto per legno impiallacciato o massiccio (grezzo o con una mano di fondo), laminato, MDF e metallo.
- Consigliato per interni. Da coprire con vernice se utilizzato all'esterno.

## Caratteristiche del prodotto

- Stucco monocomponente colorato, cremoso.
- Tutti i colori sono mescolabili fra loro.
- Tempo di essiccamento: circa 30-60 minuti.
- Resistenza ad alte temperature fino a 100 °C.

## Istruzioni d'uso

Se non si trova la tonalità adatta fra i 10 colori standard, è possibile applicare più colori sulla tavolozza e mescolarli in modo da trovare la tonalità corretta. Applicare lo stucco del colore desiderato nel punto danneggiato (profondità 1-3 mm).

Attenzione: Procedere in due fasi:

Fase 1: Premere bene lo stucco nel punto danneggiato.

Fase 2: Applicare lo stucco in abbondanza (in modo che fuoriesca dal punto danneggiato).

Rimuovere il materiale in eccesso dopo l'essiccazione con l'utilizzo della pialla in metallo e levigare con la carta abrasiva a secco con grana da 180-240 (tempo di essiccazione: 30-60 min., utilizzare un asciugacapelli ca. 5-10 min.). In caso di superfici critiche (a poro chiuso), levigare con la carta micro abrasiva König con grana da 1.800-12.000 (molto fine). Proteggere la parte trattata con la vernice spray (NC) König da polvere e sporco (nebulizzare da una distanza di 30-40 cm). Lo stucco può essere verniciato con tutte le vernici König.

Avvertenza: Una volta verniciato con la vernice spray acrilica (in abbondanza!) resiste anche agli agenti atmosferici.

## Dati tecnici

<b>Resistenza:</b>	fino a 100 °C.
<b>Resistenza meccanica:</b>	buona
<b>Tempo di polimerizzazione:</b>	30-60 minuti per strati da 1-3 mm. Con l'ausilio dell'asciugacapelli circa 5-10 min.
<b>Fondi:</b>	legno impiallacciato o massiccio (grezzo o con una mano di fondo), laminato, MDF e metallo.
<b>Sovraverniciabile:</b>	con tutte le vernici König da buona a ottima su tutti i fondi sopra elencati
<b>Aderenza:</b>	
<b>Durata di conservazione a magazzino:</b>	almeno 1 anno (nella confezione originale integra e a temperatura ambiente)

## Teme il gelo!

## Sicurezza sul lavoro / Avvertenze di sicurezza

- Conservare fuori della portata dei bambini.

## Smaltimento

- Smaltire solo confezioni completamente svuotate e/o essiccate con i rifiuti domestici.
- Residui di materiale possono essere smaltiti secondo il Codice rifiuto CER 080410 - *Adesivi e sigillanti di scarto diversi da quelli di cui alla voce 080409.*

## Confezione

Tubetto singolo da 150 g + mezzi ausiliari - in 10 colori  
Serie completa: 10 colori

Ulteriori informazioni disponibili all'indirizzo  
[www.solvepi.com](http://www.solvepi.com)

Le presenti informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze e servono solo come consiglio non vincolante. Esse non vi esonerano assolutamente dall'esecuzione di prove proprie sui prodotti da noi forniti per verificare la loro idoneità per l'utilizzo previsto. Le indicazioni sull'utilizzo devono essere adattate eventualmente alle specifiche esigenze.



® Prodotto da:  
**Heinrich König & Co. KG**  
An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden  
Tel.: +49-6101-53600 • Fax: +49-6101-536011  
E-Mail: [info@heinrich-koenig.de](mailto:info@heinrich-koenig.de)

Distribuito da:  
**SOLVEPI S.p.A.**  
Via Puja, 66 5 • I-33080 Prata di Pordenone (PN)  
Tel.: +39-0434-4620620 • Fax: +39-0434-610003  
E-Mail: [info@solvepi.com](mailto:info@solvepi.com)    Ultimo aggiornamento 13/09