

**König****Vernice spray all'acqua A34200 - A34600****Uso**

- Per riverniciare e verniciare a nuovo. Per interni.
- Vernice ideale per riparazioni su superfici finite.
- Sistema mobile, specialmente adatto per il servizio clienti.
- Consigliato per interni.

**Caratteristiche del prodotto**

- Sistema ad essiccamento fisico, a base di acqua.
- Quasi inodore.
- Non ingiallisce.
- Buone caratteristiche di aderenza.
- Solo in parte adatto per PVC (guarnizioni di porte e finestre).

**Istruzioni d'uso**

Agitare bene e spruzzare per liberare l'ugello. Testare in un punto invisibile la compatibilità e l'aderenza della vernice. Applicare a temperatura ambiente – non spruzzare su superfici fredde/calde. Non utilizzare sulle guarnizioni degli infissi. Le superfici devono essere pulite e sgrassate. Eventualmente vanno preparate (levigare ed eliminare i residui della levigatura). Applicare in abbondanza per nuove verniciature e riverniciature. In caso di superfici verticali si consiglia l'applicazione di più strati sottili. Lasciare asciugare per 10 minuti fra uno strato e quello successivo. Solo durante l'essiccazione la vernice si distende per cui non sono visibili aloni o passaggi da una vernice all'altra.

In caso di riparazioni applicare uno strato sottile di vernice spray all'acqua per adattare il grado di lucentezza. Spruzzare da una distanza di circa 30-40 cm.

**Dati tecnici**

<b>Fuori polvere:</b>	dopo circa 15-20 minuti
<b>Essiccato:</b>	dopo circa 30 minuti (dipende dalla temperatura ambiente e dallo spessore dello strato)
<b>Stabilità alla luce:</b>	buona
<b>Resa:</b>	Applicando uno strato unico, il contenuto di un barattolo da 400 ml è sufficiente per una superficie di circa 2 m <sup>2</sup> .
<b>Sovraverniciabile:</b>	Per quanto noto, con tutti i prodotti ad acqua.
<b>Durata di conservazione a magazzino:</b>	almeno 1 anno (nella confezione originale integra, in posizione verticale a temperatura ambiente)

**Sicurezza sul lavoro / Avvertenze di sicurezza**

- Altamente infiammabile.
- Contenitore sotto pressione.
- Proteggere dai raggi solari e dalle temperature oltre 50 °C.
- Non spruzzare su fiamme o oggetti incandescenti.
- Tenere lontano da fonti di calore – non fumare.
- Conservare fuori della portata dei bambini.

*Estratto delle norme. Per ulteriori indicazioni vedere l'etichetta e la scheda dati di sicurezza.*

**Smaltimento**

- Smaltire le confezioni solamente completamente svuotate come prescritto. Per informazioni rivolgersi all'ente preposto per lo smaltimento dei rifiuti.
- Residui di materiale possono essere smaltiti secondo il Codice rifiuto CER 160504 – *gas in contenitori a pressione, contenenti sostanze pericolose.*
- La Heinrich König & Co. KG smaltisce le bombolette spray da essa fornite se inviate franco destino agli indirizzi sotto elencati.

**Smaltimento**

Bomboletta spray da 150/400 ml  
Gradi di lucentezza disponibili: molto opaco (A342), opaco (A343), semiopaco (A344), semilucido (A345), lucido (A346)

*Ulteriori informazioni e la scheda dati di sicurezza disponibili all'indirizzo*  
**[www.solvepi.com](http://www.solvepi.com)**

Le presenti informazioni si basano sullo stato attuale delle nostre conoscenze e servono solo come consiglio non vincolante. Esse non vi esonerano assolutamente dall'esecuzione di prove proprie sui prodotti da noi forniti per verificare la loro idoneità per l'utilizzo previsto. Le indicazioni sull'utilizzo devono essere adattate eventualmente alle specifiche esigenze.



© **Prodotto da:**  
**Heinrich König & Co. KG**  
 An der Rosenhelle 5 • D-61138 Niederdorfelden  
 Tel.: +49-6101-53600 • Fax: +49-6101-536011  
 E-Mail: [info@heinrich-koenig.de](mailto:info@heinrich-koenig.de)

**Distribuito da:**  
**SOLVEPI S.p.A.**  
 Via Puja, 66 5 • I-33080 Prata di Pordenone (PN)  
 Tel.: +39-0434-4620620 • Fax: +39-0434-610003  
 E-Mail: [info@solvepi.com](mailto:info@solvepi.com) Ultimo aggiornamento 32/08

**Scheda tecnica**