jalas® E-SPORT 1645

EN ISO 20345:2011 S1, P, SRC

Scopri di più

Scarpa di sicurezza, lamina tessuto in composito trattato con plasma (PTC), materiale del puntale alluminio, intersuola in PU, cambrione in plastica, suola in PU, tomaia cuoio;Tessuto

PROPRIETÀ

- Buon assorbimento shock
- Leggero
- Presa eccellente
- Eccellente calzata
- Extra confortevole
- Traspirabile

CARATTERISTICHE

- Suola resistente agli oli
- Proprietà antistatiche
- Tessuto traspirabile
- Leggero
- Bordo gamba imbottito
- Soletta ventilata
- Doppie zone di assorbimento impatto
- Conforme a IEC 61340-5-1 (ESD)

Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

PREVIENE IL RISCHIO DI

lesioni alle dita dei piedi, penetrazione di oggetti acuminati, antistatico

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

esterni, interni, ambienti a rischio di perforazione nella suola

DATI TECNICI

TIPO **Scarpe di sicurezza, Scarpe basse**
MATERIALE DI PROTEZIONE ANTI-CHIODI **Tessuto in composito trattato con plasma (PTC)**
VESTIBILITÀ **Regolare**
COLLEZIONE **E-SPORT**
MATERIALE SUPERIORE **Cuoio, Tessuto**
MATERIALE DEL PUNTALE **Alluminio**
MATERIALE DELLA FODERA **Poliammide**
SOTTOPIEDE **FX2 Classic**
MATERIALE DELLA SOLETTA **Tessuto, EVA morbido, Filatura conduttiva a base di poliestere, Zona di assorbimento shock in Ergothan**
MATERIALE DELL'INTERSUOLA **Intersuola in PU**
MATERIALE DELLA SUOLA **Suola in PU**
CHIUSURA **Lacci**
COLORE **Nero, Blu, Grigio**
PESO NETTO (TAGLIA 42) **1,04 kg**

CONFORMITÀ

EN ISO 20345:2011
S1, P, SRC

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

CARATTERISTICHE

ESD

Proprietà antistatiche

Sistema di assorbimento shock in Ergothan

Puntale in alluminio

Suola resistente agli oli

Lamina in tessuto composito trattato al plasma (PTC)

TAGLIA	N. ART.	EAN
36	1645-36	6408487517204
37	1645-37	6408487517242
38	1645-38	6408487517280
39	1645-39	6408487517327
40	1645-40	6408487517365
41	1645-41	6408487517402
42	1645-42	6408487517440
43	1645-43	6408487517488
44	1645-44	6408487517525
45	1645-45	6408487517563
46	1645-46	6408487517600
47	1645-47	6408487517648

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.