jalas® 1228W

EN ISO 20349-2:2017 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG EN ISO 20345:2011 S3, SRC, CI, HRO, HI, WG ASTM F2413-18 M/I/C SD 35 PR

Scopri di più

STIVALE A COLLO MEDIO CON BOA® FIT SYSTEM NASCOSTO

Il nostro stivale da saldatura più confortevole e resistente con la migliore protezione possibile. BOA® Fit System consente una vestibilità perfetta e la pelle rivestita in PU una maggiore protezione. La pelle appositamente trattata con filo KEVLAR® nelle cuciture offre resistenza al calore con un limite operativo massimo di 427 °C e un limite di esposizione al calore a lungo termine di 204 °C. La suola esterna in nitrile resistente all'olio e al calore permette un'ottima aderenza e il puntale in composito JALAS®, l'inserto antiperforazione in acciaio e le doppie zone di protezione dagli impatti in PORON® XRD® prevengono gli infortuni.

PROPRIETÀ

- Buona presa
- Extra confortevole
- Eccellente assorbimento shock

CARATTERISTICHE

- Rinforzo per le dita ProNose
- Idrorepellente
- Proprietà antistatiche
- Filatura in KEVLAR® nelle cuciture che resistono all'esposizione al calore a breve termine a 427 °C (limite operativo massimo) e all'esposizione al calore a lungo termine a 204 °C (limite operativo costante)
- Parte superiore resistente al calore
- Suola resistente al calore
- Suola resistente agli oli
- Gamba dello stivale imbottita
- Soletta ventilata
- BOA® Fit System

Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

PREVIENE IL RISCHIO DI

lesioni alle dita dei piedi, penetrazione di oggetti acuminati, antistatico

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

esterni, interni, uso per tutto l'anno, superfici calde, ambienti a rischio di perforazione nella suola, ambienti oleosi e grassi, ambienti sporchi, ambienti critici

DATI TECNICI

TIPO **Scarpe di sicurezza, Stivali/stivaletti**
MATERIALE DI PROTEZIONE ANTI-CHIODI **Acciaio**
VESTIBILITÀ **Regolare**
MATERIALE SUPERIORE **Pelle rivestita in PU**
MATERIALE PRONOSE **PU**
MATERIALE DEL PUNTALE **Composito**
MATERIALE DELLA FODERA **Poliammide**
SOTTOPIEDE **FX2 Supreme**
MATERIALE DELLA SOLETTA **Tessuto, EVA morbido, Filatura conduttiva a base di poliestere, Doppie zone di assorbimento shock in Poron® XRD®**
MATERIALE DELL'INTERSUOLA **Intersuola in PU**
MATERIALE DELLA SUOLA **Suola in gomma**
CHIUSURA **BOA® Fit System**
COLORE **Nero, Grigio, Giallo**
PESO NETTO (TAGLIA 42) **1,42 kg**

CONFORMITÀ

EN ISO 20349-2:2017
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

EN ISO 20345:2011
S3, SRC, CI, HRO, HI, WG

ASTM F2413-18
M/I/C
SD 35 PR

ÖNORM Z 1259

DGUV 112-191

CARATTERISTICHE

- Proprietà antistatiche
- Parte superiore resistente al calore
- Suola resistente agli oli
- Rinforzo per le dita ProNose
- Puntale composita
- Sistema di assorbimento shock in Ergothan
- Lamina in acciaio
- Suola resistente al calore
- Idrorepellente

TAGLIA	N. ART.	EAN
35	1228W-35	6408487523571
36	1228W-36	6408487523618
37	1228W-37	6408487523656
38	1228W-38	6408487523694
39	1228W-39	6408487523731
40	1228W-40	6408487523779
41	1228W-41	6408487523816
42	1228W-42	6408487523854
43	1228W-43	6408487523892
44	1228W-44	6408487523939
45	1228W-45	6408487523977
46	1228W-46	6408487524011
47	1228W-47	6408487524059
48	1228W-48	6408487524097

ejendals
Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com

Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.