



NARLINE 603

Il NARLINE 603 è un prodotto giapponese di fascia alta con adesivo acrilico. Garantisce mascherature precise e contorni netti, ed è particolarmente indicato nell'utilizzo con vernici a base acqua. Resiste all'esposizione agli UV fino a 12 settimane e ad una temperatura di 120°C per 30 minuti; questo lo rende la soluzione ideale nelle mascherature esterne e nelle verniciature a spruzzo. Inoltre, il nastro si rimuove facilmente da superfici lisce o lievemente irregolari senza rompersi o lasciare residui, anche quando utilizzato in sovrapposizione su più strati o se verniciato più volte.

Spessore totale:	85 µm
Adesività:	1,5 N/cm
Carico di rottura:	34 N/cm
Allungamento a rottura:	3 %
Resistenza a temperatura 120 °C:	30 minuti
Resistenza UV:	12 settimane
Colore:	GIALLO

ISTRUZIONI PER L'USO:

- Non adatto per l'applicazione su carbonio, zinco, piombo (inclusa vernice a base piombo), rame, metalli zincati o anodizzati, pietra artificiale o naturale (ad esempio marmo), PVC vecchio e deteriorato.
- Le superfici sulle quali viene applicato il nastro devono essere asciutte, prive di polvere, olio, solventi o altre sostanze chimiche.

Il prodotto deve essere utilizzato entro 12 mesi dall'acquisto (6 mesi se jumbo). Si consiglia di mantenere il materiale nei suoi imballi originali, lontano da fonti di calore e al riparo dalla luce diretta. La temperatura di stoccaggio deve essere preferibilmente compresa tra i 15 e i 25° C e l'umidità relativa al di sotto del 65%. Per temperature di stoccaggio diverse da quelle consigliate, ricondizionare il prodotto ai livelli indicati. I dati tecnici riportati nelle schede risultano dalla media delle analisi ottenute sulla normale produzione e non sono legalmente vincolanti. L'invecchiamento può determinare la variazione di alcune caratteristiche tecniche ed estetiche senza però che questo pregiudichi qualità e funzionalità del prodotto. Si declina ogni responsabilità per danni diretti e per le conseguenze derivanti da un utilizzo improprio del prodotto. Si consiglia di verificare la conformità del prodotto in relazione alle specifiche condizioni di utilizzo. Il fornitore non può essere ritenuta responsabile per il malfunzionamento del prodotto a meno che non siano stati effettuati test completi.