MODOSTUC

DESCRIZIONE

E’ uno stucco in pasta a rasare per legno e muri, di facile applicazione. E’ inodore e non imputridisce. La particolare composizione del prodotto lo rende atossico, non infiammabile e non nocivo. MODOSTUC è assolutamente esente da metalli pesanti.
Disponibile in bianco e nove colori di cartella.

IMPIEGO

MODOSTUC è indicato per la stuccatura di muri, cemento, legno, ecc, oltre che per piccoli lavori di restauro.

MODO D'USO

Il prodotto può dirsi pronto all'uso, tuttavia si consiglia un premescolamento prima dell'utilizzo. E' applicabile mediante spatole di acciaio flessibile su muro, cemento, legno ecc. Non sono richieste precauzioni durante la fase di lavorazione. E' indispensabile pulire, spazzolando con un pennello pulito ed asciutto, il supporto da polveri e piccole particelle di muro. La superficie su cui lo stucco deve aderire deve essere perfettamente asciutta e non deve essere intrisa da olii o grassi. Qualora la cavità da riempire sia particolarmente profonda può essere d'aiuto inserire nel suo interno parti di mattone o altro materiale inerte non friabile. Lo strumento classico della stuccatura è la spatola, piccola o grande, in relazione alle dimensioni dell'intervento. A volte però il lavoro richiede l'uso del frattazzo. L aconsistenza plastica di MODOSTUC permette di spingerlo in profondità: la pasta colmerà tutti i vani della cavità senza colature. E' importante raggiungere un buon livello di lisciatura della superficie per limitare al massimo il lavoro di carteggiatura. Per i lavori di piccola entità è sufficiente una sola passata, ma se la profondità da colmare è rilevante è opportuno procedere in due fasi intervallate da circa 4 ore per permettere allo strato inferiore di essiccare. Quando la superficie di MODOSTUC sarà asciutta (i tempi sono variabili e dipendono dallo spessore del deposito, dalla temperatura dell'ambiente e dal tasso di umidità), sarà possibile procedere a carteggiatura, utilizzando normale carta vetrata di grana diversa a seconda del trattamento finale a cui verrà sottoposta la superficie.

Disponibile nei colori:
Bianco, pino russo, rovere, douglas, ciliegio, mogano, teck, noce chiaro, noce scuro, ebano, avorio, faggio, palissandro.

CONFEZIONE

Bianco: 0,250-0,500-1-5-25 kg
Colorato: 0,500-1-5-25 kg
Tinte legno: tubo da 250 g

STOCCAGGIO

Conservare in luogo fresco e ventilato, lontano da sorgenti di calore ed al riparo dai raggi solari.
Temperatura minima 5°C.

Le informazioni per l'uilizzatore sono contenute nella relativa scheda di sicurezza.

CARATTERISTICHE TECNICHE

PESO SPECIFICO 1,920-1,960 g/ml
RESIDUO SECCO (% in peso) 78
VISCOSITA' Tixotropico
PUNTO DI FIAMMA (°C) N.D.
VITA DI STOCCAGGIO (mesi) 12
SOVRAVERNICIABILITA' (h) 6

INFORMAZIONI PER L'APPLICAZIONE

	DILUIZIONE
SPATOLA	Pronto all'uso
FRATTAZZO	Pronto all'uso

ESSICAZIONE

FUORI POLVERE	N.D.
SECCO AL TATTO	max 1h
SECCO IN PROFONDITÀ	10h

Rev. 26.02.98

La presente annulla e sostituisce ogni altra precedente. I consigli tecnici eventualmente forniti, verbalmente o per iscritto, circa le modalità d'uso o d'impiego dei nostri prodotti, corrispondono allo stato attuale delle nostre conoscenze scientifiche e pratiche e non comportano l'assunzione di alcuna nostra garanzia e /o responsabilità sul risultato finale delle lavorazioni con impiego dei nostri prodotti. Non dispensano, quindi, il cliente dall'onere e responsabilità esclusivi di verificare l'idoneità dei nostri prodotti per l'uso e gli scopi che si prefigge. Il cliente è inoltre tenuto a verificare che la presente scheda non sia superata in quanto sostituita da edizioni successive. Nel dubbio contattare il nostro Ufficio Assistenza