

STUKSOL-2 METAL

STUCCO POLIESTERE BICOMPONENTE UNIVERSALE

BISTUK METAL è uno prodotto a base di resine poliestere insature e cariche minerali. Formulato per stuccature su lamiera zincate, alluminio, leghe leggere e vetroresina. Viene utilizzato per riparazioni e riempimenti nel settore della carrozzeria, in nautica e nell'industria.

ALTRE CARATTERISTICHE:

- Eccellente verticabilità
- Facilmente carteggiabile
- Sovraverniciabile
- Stabile allo stoccaggio
- Elevata resistenza meccanica e capacità di adesione

NOTE TECNICHE:

Composizione: Resina poliestere insatura, cariche minerali.

Peso Specifico: 1,83 +/- 0,1

Colori disponibili: Grigio

MODALITÀ D'USO:

- Assicurarsi che le parti da trattare siano pulite, prive di cere o silicone ed asciutte
- Mescolare il prodotto prima dell'uso e catalizzare la quantità da utilizzare con l'apposito induritore al 1/3%, a seconda del tempo di indurimento voluto e dalla temperatura esterna (fino a 10°C 3% di indurente, tra 10 e 20°C 2%, oltre i 20°C 1%).
- Non usare a temperature inferiori a 5°C e superiori a 115°C.
- Applicare lo stucco con la spatola metallica pulita, comprimendo nella parte da riparare.
- Non rimettere nel barattolo il residuo di stucco già catalizzato.
- Pot life a 20°C: 3-6 minuti.
- Carteggiare a secco o a umido dopo 30-40 minuti dall'applicazione.
- Colorabile dopo i 45 minuti dall'applicazione.
- Conservare in un luogo fresco ed asciutto.
- Il prodotto è stabile se conservato correttamente, per 12 mesi.