

SCHEMA TECNICA

STUCCO LEPA STUCCO COLORATO PER LEGNO ESENTE DA CATALIZZATORE

Il legno plastico LEPA è uno stucco a base di pasta di legno, particolarmente adatto per riparare buchi, screpolature e qualsiasi difetto superficiale del legno o del compensato. Il legno plastico LEPA è perfettamente amalgamabile con la superficie sulla quale viene applicato e con la quale forma un corpo unico. E' possibile quindi procedere a qualsiasi successiva operazione di trattamento o finitura del legno quali ad esempio: carteggiatura, piallatura, limatura, verniciatura ecc.

Il legno plastico LEPA è disponibile in una vasta gamma di colori standard (noce, rovere, pino, douglas, frassino ecc.), qualora però si desideri ottenere una colorazione particolare, è possibile miscelare fra loro i vari colori standard fino ad ottenere il risultato desiderato.

METODO DI UTILIZZO

- Omogeneizzare accuratamente il prodotto mediante l'aiuto di una spatola di metallo o apposito attrezzo.
- Pulire accuratamente la superficie da stuccare mediante il nostro prodotto solvente SOLUZIONE "S"
- Prelevare la porzione di stucco LEPA necessaria per eseguire la riparazione e richiudere il barattolo del prodotto allo scopo di evitare l'evaporazione dei solventi organici in esso contenuti.
- Mediante spatola metallica od altro attrezzo idoneo applicare accuratamente lo stucco sulla parte da riparare, è consigliabile applicare lo stucco in più riprese stendendo ogni volta uno strato sottile e avendo cura di lasciarlo asciugare prima dell'applicazione di quello successivo.
- Ad applicazione ultimata lasciare asciugare completamente lo stucco fino a totale solidificazione (tempo medio 2/3 ore)
- Procedere ad eventuali operazioni di finitura quali: carteggiatura, limatura, tinteggiatura con tinte a solvente, verniciatura finale.
- Utilizzare il prodotto SOLUZIONE "S" per la pulizia degli attrezzi utilizzati per stendere lo stucco.

INDICAZIONI DI SICUREZZA

Il prodotto è classificato irritante (Xi) e facilmente infiammabile (F)

E' necessario utilizzare il prodotto in ambiente ben aerato ed in assenza di fiamme libere o fonti di riscaldamento.

Utilizzare guanti ed occhiali protettivi, evitando inalazione e/o esposizione prolungate.

Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.

In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente con abbondante acqua.

Rimandiamo alla consultazione della scheda di sicurezza per una più attenta e dettagliata identificazione dei pericoli.

SOLVEPI SPA