



3M™ Nastro per mascheratura 101E

Scheda Tecnica

Dicembre 2015

Sostituisce: Settembre 2014

Descrizione Il nastro per mascheratura 3M 101E è un nastro indicato per applicazioni generiche di fissaggio, sigillatura e mascheratura in condizioni non critiche.

- Caratteristiche**
- Supporto in carta crespata
 - L'adesivo base gomma
 - Nastro per applicazioni generiche in ambiente interno
 - Resistenza termica fino a 60°C per 30 minuti

Proprietà Fisiche

Tipo di adesivo	Gomma
Supporto	Carta crespata
Colore	Naturale

Prestazioni

Adesione su acciaio AFERA 5001	6 N/25mm
Resistenza a trazione AFERA 5004	84 N/25mm
Allungamento a rottura AFERA 5004	8 %
Spessore AFERA 5006	0.120 mm
Resistenza termica	60°C per 30 minuti

Conservazione	Conservare in un luogo asciutto e pulito.
Scadenza	12 mesi dalla data di produzione se conservato nella confezione originale ad una temperatura di 21°C ed al 50% di umidità relativa.
Ulteriori Informazioni	Per ulteriori informazioni, contattare 3M Italia s.r.l. utilizzando i recapiti sotto riportati.
Avvertenza importante per l'acquirente	<p>Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente fascicolo sono basate su prove affidabili ma comunque non riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto segue deve pertanto essere inteso come sostitutivo di ogni garanzia, espressa o implicita.</p> <p>Il venditore e il produttore saranno responsabili unicamente di sostituire quelle quantità di prodotto di cui sia stato provato il carattere difettoso. Eventuali reclami per merce difettosa devono essere notificati per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dal ricevimento. Né il venditore né il produttore saranno perseguibili per qualunque infortunio, perdita o danno, diretti o indiretti, derivati dall'uso o dal non corretto uso del prodotto. Prima dell'utilizzo, il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne verificando altresì la corrispondenza dei dati qui riportati alle prove dallo stesso effettuate ed assumendosi ogni rischio e responsabilità del venditore e del produttore dopo l'applicazione. Nessuna affermazione o raccomandazione che non sia contenuta nel presente fascicolo avrà valore o effetto a meno che non compaia un accordo firmato da rappresentanti del venditore o del produttore rispetto all'uso concordato.</p> <p>Poiché 3M come fabbricante del prodotto descritto nel presente prospetto tecnico non ha alcuna possibilità di controllare l'utilizzo finale del prodotto stesso da parte del cliente, è all'acquirente diretto e al venditore o venditori intermedi che compete la responsabilità di informare il cliente degli usi a cui tale prodotto risulta idoneo e delle sue proprietà, incluse le precauzioni che devono essere prese per garantire la sicurezza di chi lo utilizza, di terzi e di beni.</p>

I dati forniti sono stati determinati con metodi di prova standard e sono valori medi non utilizzabili per messa a specifica. Le nostre raccomandazioni sull'uso dei prodotti sono basate su test ritenuti attendibili, ma invitiamo gli utilizzatori ad effettuare opportuni test per verificare direttamente l'idoneità del prodotto all'applicazione. 3M non può quindi accettare alcuna responsabilità od obbligo diretto o conseguente per perdite o danni causati da mere raccomandazioni.

3M è un marchio registrato di 3M Company.



Adesivi e Nastri per l'Industria
3M Italia s.r.l.

Via N. Bobbio 21 - 20096 Pioltello (MI)
Tel: 02-7035.1 - Fax: 02-7035.2262