

## **SCHEDA TECNICA**

### **NASTRO ACRILICO 232**

Nastro acrilico in BOPP (film di polipropilene bi-assiale orientato) con adesivo acrilico esente da solventi. Svolgimento silenzioso (no noise). Indicato per la chiusura di imballi di medio peso.

#### **Caratteristiche chimico fisiche**

Spessore supporto	32 my +/- 3%
Spessore totale	52 my +/- 6%
Adesività su acciaio	2,4 N/cm
Carico di rottura	50 N8cm
Allungamento longitudinale	160%

#### **MANIPOLAZIONE STOCCAGGIO**

Per la manipolazione non è necessaria alcuna precauzione speciale, il prodotto infatti non è tossico anche se disperso nell'ambiente. Biodegradabilità lenta. E' inoltre completamente riciclabile, il suo smaltimento deve avvenire nel rispetto della normativa vigente.

Il prodotto va conservato lontano da fonti di calore ed in luoghi freschi ed asciutti.

Evitare l'esposizione diretta alla luce solare. La temperatura di stoccaggio consigliata è compresa tra i 18° C e 30° C.

Prima di utilizzare il nastro consigliamo all'utilizzatore di eseguire delle prove pratiche al fine di accertare la rispondenza del prodotto all'uso specifiche al quale viene destinato. Decliniamo quindi qualsiasi responsabilità derivante da un uso improprio e non corretto del prodotto.