



## NASTRO SARACREP RINFORZATO

Nastro in carta con adesivo in gomma naturale, resina, solvente, su supporto ad alta resistenza meccanica. Resiste a temperature di 80 °C non si strappa e non rilascia residui in fase di rimozione. Ha un'ottima adesività su tutte le superfici irregolari.

### DESCRIZIONE PRODOTTO

Colore	Bianco
Spessore supporto in carta	82 $\mu\text{m} \pm 5\%$
Adesività	2,4 N/cm. $\pm 20\%$
Allungamento	4 % $\pm 10\%$
Carico di rottura	74 N/cm $\pm 20\%$

### MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

E'buona norma utilizzare il materiale entro 12 mesi dall'acquisto. Il nastro aumenta nel tempo la resistenza allo srotolamento. Conservare in un luogo asciutto, con umidità relativa non superiore al 65% preferibilmente ad una temperatura tra i 15 ed i 25 °C. Se la temperatura di stoccaggio dovesse variare rispetto a quella consigliata, ricondizionare il prodotto ai livelli indicati prima dell'utilizzo.

Conservare al riparo dalla luce, proteggere dal gelo e dall'esposizione diretta a fonti di calore. I rotoli devono essere immagazzinati in orizzontale e mantenuti nel loro imballo originale. Non conservare a diretto contatto con il suolo.

### IMPATTO ECOLOGICO, SMALTIMENTO, MISURE ANTINCENDIO

In condizioni normali il nastro non è tossico e generalmente non crea problemi a contatto con la pelle. In caso di ipersensibilità soggettiva consultare il medico. E'consigliabile utilizzare il nastro con appositi dispenser ed applicatori automatici o manuali dotati di lame appropriate ad un taglio corretto. Il nastro non è approvato per usi medici, bendaggi ed al contatto con alimenti. Il prodotto non è biodegradabile non disperdere nell'ambiente dopo l'uso. Lo smaltimento il riciclo o la distruzione devono avvenire in osservanza delle norme regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali. Il nastro adesivo non è infiammabile ma può bruciare a contatto con fiamme libere. La decomposizione termica può produrre fumi e sostanze tossiche ed irritanti, quali monossido e biossido di carbonio e composti organici non identificati. Gli addetti allo spegnimento devono utilizzare mezzi di estinzione idonei, indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie e degli occhi. Le acque di spegnimento dell'incendio ed i prodotti devono essere smaltiti in accordo con le vigenti regolamentazioni locali.

### INFORMAZIONI UTILI

Il prodotto copre un'ampia fascia di utilizzi. Tuttavia è bene verificare l'applicazione, la superficie sulla quale il nastro deve aderire e la sua pulizia. I nastri adesivi sono articoli non pericolosi, pertanto non necessitano di scheda di sicurezza. Questo documento contiene informazioni e raccomandazioni che risultano dalle nostre migliori conoscenze al momento della fornitura. Nulla di quanto contenuto costituisce una garanzia espressa o implicita.

SOLVEPI SPA Via Puja 66 33080 Prata di Pordenone PN – Tel. 0434/620620 fax 0434/610003

Cap. Soc. € 500.000 R.E.A. PN 39227 C.F. e P.I. 01033240936

www.solvepi.com e-mail info@solvepi.com