



NASTRO 3M 201E

Il nastro in carta 3M 201E è un nastro per mascheratura in carta crespata con adesivo in gomma resina reticolata. Il suo utilizzo è adatto nelle verniciature e tinteggiature a forno e IR (raggi infrarossi) per operazioni di mascheratura e sigillatura con temperature fino a 80° C per 1 ora.

DATI TECNICI

Supporto	Carta crespata
Adesivo	Gomma resina reticolata
Spessore totale	0,135 mm.
Adesività	3,20 N/cm
Carico di rottura	32,80 N/cm
Resistenza al calore per 1 ora.	80° C

Il nastro deve essere utilizzato entro 12 mesi dall'acquisto. Si consiglia di mantenere il materiale nei suoi imballi originali lontano da fonti di calore ed al riparo dalla luce diretta. La temperatura di stoccaggio deve essere preferibilmente compresa tra i 15 ed i 25 ° C ed umidità relativa al di sotto del 65%. Per temperature di stoccaggio diverse da quelle consigliate, ricondizionare il prodotto ai livelli indicati.

L'invecchiamento può determinare la variazione di alcune caratteristiche tecniche senza però che questo pregiudichi qualità e funzionalità del prodotto.

I dati tecnici sopra riportati sono il risultato di analisi effettuate sulla normale produzione e non sono quindi legalmente vincolanti.