Solvepi

SCHEDA TECNICA
NASTRO TELATO E RINFORZATO

Nastro adesivo con supporto in polipropilene accoppiato a fibre di vetro ed adesivo a base di gomma sintetica e resine ad alta adesività.
Particolarmente indicato per utilizzi nell'imballaggio pesante, nella legatura di oggetti, nella palletizzazione ed in molteplici applicazioni nel settore industriale per le quali è richiesta una forte resistenza allo strappo.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Spessore supporto	28 µ ± 10% UNI EN 1492
Spessore totale	130 µ ± 10% UNI EN 1492
Adesività	9,0 N/cm. ± 10% UNI EN 1939
Carico di rottura	250 N/cm. ± 10% UNI EN 14410
Punto di infiammabilità	> 200° C
Auto-infiammabilità	Non infiammabile
Solubilità in acqua	Insolubile
Diam. mandrimo	3" (76,2 mm.)

MOVIMENTAZIONE MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

E' buona norma utilizzare il materiale entro 12 mesi dall'acquisto. Il nastro aumenta nel tempo la resistenza allo srotolamento. Il nastro deve essere tenuto in luogo asciutto con umidità relativa non superiore al 65%, preferibilmente ad una temperatura tra i 15° C e i 25° C. Se la temperatura di stoccaggio devesse essere diversa da quella consigliata, ricondizionare il prodotto ai livelli sopra indicati prima dell'utilizzo. Conservare al riparo dalla luce, proteggere dal gelo e dall'esposizione diretta a fonti di calore.

I rotoli devono essere immagazzinati in orizzontale e mantenuti nel loro imballaggio originale. Non conservare a diretto contatto con il suolo.
Il nastro non è tossico e generalmente non crea problemi a contatto con la pelle. In caso di ipersensibilità soggettiva, consultare il medico. Evitare il contatto con gli occhi, la bocca ed i capelli. Il nastro non è approvato per usi medici e bendaggi. Non è biodegradabile, non disperdere nell'ambiente dopo l'uso. Lo smaltimento ed il riciclo deve avvenire in osservanza della normativa vigente.
Il nastro autoadesivo non è infiammabile ma può bruciare a contatto con fiamme libere.
La decomposizione termica può produrre fumi e sostanze nocive quali monossido e biossido di carbonio, carbonio e composti organici non identificati. Gli addetti allo spegnimento devono utilizzare mezzi di estinzione idonei, indossare mezzi di protezione delle vie respiratorie e degli occhi.

Note particolari
I dati sopra riportati sono indicativi e si riferiscono al prodotto allo stato della sua fornitura. Nulla di quanto contenuto costituisce una garanzia espressa o implicita.

SOLVEPI SPA Via Puja 66 33080 Prata di Pordenone PN – Tel. 0434/620620 fax 0434/610003
Cap. Soc. € 500.000 R.E.A. PN 39227 C.F. e P.I. 01033240936
www.solvepi.com e-mail info@solvepi.com