Solvepi

## SCHEDA TECNICA

## NASTRO ECOCARTA AVANA

Nastro adesivo per l'imballaggio con supporto in carta semi crespata ed adesivo a base di gomma naturale resine e solventi. Ottima tenuta dopo l'applicazione. Particolarmente indicato per l'imballaggio di tipo leggero con l'utilizzo di dispenser manuali o nastratrici automatiche.

### CARATTERISTICHE TECNICHE

| | | | |
|---|---|---|---|
| Grammatura supporto | 60 gr./mq. | +/- 10% | |
| Spessore totale | 135µ | +/- 10 % | Afera 5006/UNI EN 1492 |
| Adesività | 2,5 N/cm | +/- 10% | Afera 4001/UNI EN 1939 |
| Allungamento a rottura | 9% | +/- 20% | Afera 5004/UNI EN 14410 |
| Carico di rottura | 35 N/cm. | +/- 10% | Afera 5004/UNI EN 14410 |
| Punto di infiammabilità | >200 ° C | | |
| Diamentro del manicotto | 3" (76,2 mm.) | | |

### MOVIMENTAZIONE MANIPOLAZIONE E STOCCAGGIO

E'buona norma utilizzare il materiale entro 12 mesi dall'acquisto. Il nastro aumenta nel tempo la resistenza allo srotolamento. Il nastro deve essere tenuto in luogo asciutto con umidità relativa non superiore al 65 % e temperatura compresa tra i 15 °C e 25 °C. Se la temperatura di stoccaggio è diversa da quella consigliata, ricondizionare il prodotto ai livelli sopra indicati prima del suo utilizzo.
Conservare al riparo dalla luce e dall'esposizione diretta a fonti di calore. I rotoli devono essere conservati nel loro imballo originale.

SOLVEPI SPA Via Puja 66 33080 Prata di Pordenone PN – Tel. 0434/620620 fax 0434/610003
Cap. Soc. € 500.000 R.E.A. PN 39227 C.F. e P.I. 01033240936
www.solvepi.com e-mail info@solvepi.com

**IGIENE, IMPATTO ECOLOGICO, SMALTIMENTO**

In condizioni normali il nastro non è tossico e non crea problemi a contatto con la pelle. In caso di ipersensibilità soggettiva, consultare il medico. E'consigliabile utilizzare il nastro con apposito dispenser ed applicatori automatici o manuali. Il nastro non è approvato per usi medici, ed al contatto con gli alimenti. Lo smaltimento ed il riciclo devono avvenire in osservanza delle norme regionali, nazionali e comunitarie. Il nastro adesivo non è infiammabile però può bruciare a contatto con fiamme libere. La decomposizione termica può produrre fumi e sostanze nocive quali monossido e biossido di carbonio, carbonio e composti organici. Gli addetti allo spegnimento devono indossare idonei mezzi di protezione delle vie respiratorie e degli occhi.

**ULTERIORI INFORMAZIONI**

Il prodotto copre un'ampia fascia di utilizzi, tuttavia è bene verificare preventivamente la sua idoneità allo specifico utilizzo. Raccomandiamo inoltre la pulizia della superficie sulla quale il nastro deve essere applicato.
Il nastro adesivo non essendo prodotto pericoloso, non necessita di scheda di sicurezza.

NOTE: Le informazioni tecniche ed i suggerimenti sopra indicati sono il risultato delle nostre esperienze. Non essendo le condizioni di utilizzo sotto il nostro controllo, non assumiamo alcuna responsabilità sui risultati ottenuti.

SOLVEPI SPA Via Puja 66 33080 Prata di Pordenone PN – Tel. 0434/620620 fax 0434/610003
Cap. Soc. € 500.000 R.E.A. PN 39227 C.F. e P.I. 01033240936
www.solvepi.com e-mail info@solvepi.com