

NASTRO IN ALLUMINIO 1517 CW



Nastro adesivo in alluminio spessore totale 70 my (foglio + adesivo) con sistema adesivo acrilico e un liner in carta siliconata. Ideale per fissaggio di isolamenti, giunte e tubi. Adesivo di alta qualità ed ottima tenuta offre un'ottima riflessione di luce e calore con un basso indice di trasmissione del vapore.

Caratteristiche tecniche

| Proprietà | U.M. | Valore | Metodo di prova |
|-------------------------|--------|------------|-----------------|
| Spessore | Micron | 70 | PSTC-33 |
| Adesività | n/25mm | 20 | PSTC-1 |
| Tenuta | Min. | >2000 | PSTC-7 |
| Temperatura di utilizzo | °C | - 40 + 150 | ----- |

Prima dell'applicazione le superfici devono essere ben pulite ed asciutte. Raccomandiamo di mantenere i rotoli negli imballi originali. Se conservati in ambienti ventilati ad una temperatura compresa tra 15 e 25 gradi centigradi, con una umidità relativa non superiore al 65% lontano da fonti di luce e di calore, i prodotti mantengono le loro caratteristiche per almeno 12 mesi.

I valori riportati nella presente scheda non rappresentano una garanzia a causa della varietà e complessità delle applicazioni. Consigliamo infatti di verificare sempre l'idoneità del prodotto all'utilizzo specifico a cui viene destinato.