

# 3M

## 394

# Nastro adesivo traspirante

pag. 1 di 2

### Bollettino tecnico

Data: Gennaio 2000

---

**Descrizione** Supporto sintetico in tessuto non tessuto con speciale adesivo ad adesione controllata e liner di protezione in carta siliconata di facile rimozione.

---

<b>Costruzione</b>	Supporto	Tessuto non tessuto
	Adesivo	Elastomero sintetico
	Liner	Carta siliconata

---

<b>Proprietà fisiche</b> (non utilizzabili per messa a specifica)	Adesione all'acciaio	1,3 N/cm
	Resistenza a trazione	15,8 N/cm
	Spessore totale	0,165 mm
	Allungamento alla rottura	18%
	Porosità	10,5 sec./100 cc aria/6,45 cm <sup>2</sup>

---

**Informazioni tecniche**

1. Ideato per risolvere i problemi connessi con l'eliminazione dei gas che si sviluppano durante la fase di insufflazione di schiume isolanti nell'industria degli elettrodomestici.
2. Il nastro ha superato il test di odore e sapore effettuato dalle industria degli elettrodomestici.
3. Il prodotto contiene sostanze fungicide e ritardanti di fiamma che soddisfano le specifiche U.L.

---

Caratteristiche	Vantaggi	Benefici
<ul style="list-style-type: none"><li>• Speciale supporto totalmente poroso in tessuto non tessuto</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Alta permeabilità all'aria ed ai gas</li><li>• Non irritante</li><li>• Buona resistenza alla pressione o a spinte idrostatiche; Buona capacità di filtraggio di particelle solide</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Minima formazione di bolle</li><li>• Sicurezza per la mano d'opera</li><li>• Minima fuoriuscita di schiuma</li></ul>
<ul style="list-style-type: none"><li>• Adesivo sensibile a pressione</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Non necessita di particolari operazioni di posizionamento</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Riduzione dei costi di mano d'opera</li></ul>

---

## Avvertenza importante per l'acquirente

Tutte le informazioni, i dati tecnici e le raccomandazioni contenute nel presente fascicolo sono basate su prove affidabili ma comunque non riferibili all'intera casistica dei possibili utilizzi del prodotto. Quanto segue deve pertanto essere inteso come sostitutivo di ogni garanzia, espressa o implicita.

Il venditore e il produttore saranno responsabili unicamente di sostituire quelle quantità di prodotto di cui sia stato provato il carattere difettoso. Eventuali reclami per merce difettosa devono essere notificati per iscritto alla Società venditrice entro 8 giorni dal ricevimento. Né il venditore né il produttore saranno perseguibili per qualunque infortunio, perdita o danno, diretti o indiretti, derivati dall'uso o dal non corretto uso del prodotto. Prima dell'utilizzatore, il cliente dovrà determinare se il prodotto è adatto all'uso che intende farne verificando altresì la corrispondenza dei dati qui riportati alle prove dallo stesso effettuate ed assumendosi ogni rischio e responsabilità del venditore e del produttore.

Nessuna affermazione o raccomandazione che non sia contenuta nel presente fascicolo avrà valore o effetto a meno che non compaia un accordo firmato da rappresentanti del venditore e del produttore.

Poiché il fabbricante del prodotto descritto nel presente prospetto tecnico non ha alcuna possibilità di controllare l'utilizzatore finale del prodotto stesso da parte del cliente, è all'acquirente immediato e al venditore o venditori intermedi che compete la responsabilità di informare il cliente degli usi a cui tale prodotto risulta adatto e delle sue proprietà, incluse le precauzioni che debbono essere prese per garantire la sicurezza di chi lo utilizza, di terzi e di beni.

---



### Tecnologie Adesive

3M Italia S.p.A.  
20090 Segrate (MI) Loc. S. Felice - Via S. Bovio, 3  
Tel. 02/7035.2017 - Fax 02/7035.2262

3M è un marchio commerciale della 3M Company