

SCHEMA TECNICA

CARTA AVANA GOMMATA



Carta kraft monolucida adesiva con gommatura vegetale inodore (amido di mais e fecola di patate) attivabile mediante apposita umettatrice. La carta gommata è un prodotto utilizzabile in differenti ambiti, dall'imballaggio all'industria del legno, fino all'industria alimentare e farmaceutica.

Garantisce perfetta aderenza agli imballaggi, facilità di riciclaggio, ottima protezione contro le manomissioni.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Grammatura carta	Gr./mq. 80 ± 3
Grammatura colla	Gr./mq. 30 ± 3
Grammatura totale	Gr./mq. 110 ± 5
Resistenza rottura longitudinale	53 N/15 mm.
Resistenza rottura trasversale	20 N/15 mm.

Se i nastri vengono impiegati in ambienti con temperatura compresa tra 12°C e 17°C, si consiglia l'uso di acqua riscaldata (35°C) che comunque favorisce una presa più rapida. Per l'umidificazione usare acqua normale non eccessivamente dura (< 30° francesi). Togliere dalla confezione il minor numero di rotoli da impiegare entro breve tempo, conservando gli altri in luogo asciutto (50-60% U.R.) e temperato (10-30°C).

Note particolari

I dati sopra riportati sono indicativi e si riferiscono al prodotto allo stato della sua fornitura. Nulla di quanto contenuto costituisce una garanzia espressa o implicita.