



Film protettivo PF 32 C trasparente

Film protettivo PF 32 C è raccomandato per proteggere le superfici delicate da sporco e danneggiamento durante le lavorazioni. Se applicato correttamente il film può essere rimosso senza lasciare residui di colla. E' particolarmente indicato per superfici verniciate, alluminio lucido, acciaio di alta qualità lucido.

Dati tecnici:

Supporto film	polietilene
Colore	Trasparente
Tipo di adesivo	Base gomma
Spessore	80µm
Adesività su acciaio inox	325+100/-100 cN/25 mm / 1.3 +0.4/-0,4 N/cm

Condizioni di applicazione:

La superficie deve essere ben pulita, priva di olio, grasso, polvere e solventi. Il prodotto va applicato a temperatura ambiente compresa tra $>10^{\circ}\text{C}$ e $<40^{\circ}\text{C}$.

Resistenza:

All'acqua: buona

All'olio: moderata

Ai solventi: moderata

Agli UV: Nessuna

Condizioni di conservazione delle bobine:

Temperatura ambiente compresa tra $>10^{\circ}\text{C}$ e $<40^{\circ}\text{C}$

Tempo di conservazione massimo 6 mesi dalla data di produzione

Evitare l'esposizione diretta ai raggi del sole e all'umidità

Note:

i dati e le raccomandazioni sopra riportate sono forniti in buona fede sulla base di esperienza pratica, ma senza garanzia. I dati tecnici sopra esposti sono valori medi della produzione e sono soggetti a tolleranza del +/- 15%. Le indicazioni sopra riportate sono valide su superfici standard. Raccomandiamo vivamente prima di procedere all'applicazione del film di effettuare dei test sul prodotto in base alle proprie specifiche condizioni.