

BIADESIVO 8919

Descrizione Generale:

Nastro biadesivo con supporto in schiuma PE bianca a celle chiuse 0,80 mm di spessore, dotato di un adesivo acrilico a solvente. Prodotto ideale per l'accoppiamento ed il montaggio di diversi materiali come vetro, specchi, legno, plastica, metalli ecc.

Caratteristiche ed Applicazioni:

- Ottima adesione finale
 - Buona resistenza all'invecchiamento, raggi UV, detergenti, olii e solventi
 - Ottima adesione su superfici irregolari
 - Ideale per applicazioni verticali
 - Ideale per il montaggio di targhe, profili, pannelli di differenti materiali come vetro, legno, metalli, materie plastiche, specchi, ecc.
-

SCHEMA TECNICA

Spessore:	0,80 mm
Larghezze disponibili:	da 4 a 1.250 mm
Lunghezze disponibili:	fino a 300 m
Tipologia di prodotto:	Nastro biadesivo
Tipo di adesivo:	Acrilico a solvente
Tipo di supporto:	Schiuma di polietilene bianca (PE)
Densità:	100 kg/m ³
Tipo di liner:	Carta bisiliconata 110 gr/m ²
Colore liner:	Bianco
Adesività su acciaio (PSTC1):	18 +/- 2 N/25mm
Static Shear:	≥ 170 ore
Rolling ball tack:	< 10 cm
Resistenza alla temperatura:	- 30° + 100°C
Temperatura di applicazione:	tra 18°C e 35°C
Shelf life:	12 mesi

Le caratteristiche sopra indicate sono basate su risultati ottenuti da prove e calcoli rigorosi. Tuttavia, benché perfettamente attendibili, non sono garantite e l'utilizzatore deve controllare l'idoneità del prodotto consultandoci se ci fossero dubbi su particolari applicazioni. Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto e ben ventilato a una temperatura di circa 20°C e deve essere protetto da esposizione continua alla luce solare. Applicare su superfici ben asciutte e pulite.