informazioniprodotto

tesa® 4970
Nastro biadesivo filmico ad elevata adesività

tesa® 4970 è uno spesso biadesivo bianco con un supporto in PVC ed un adesivo in acrilico modificato.

tesa® 4970 si caratterizza per:

- Eccellente combinazione di un elevato tack ed un'immediata adesione
- Peso elevato del rivestimento per una buon grado di fissaggio su superfici ruvide o polverose
- Estremamente idoneo per applicazioni a lungo termine

Applicazioni generali

- Montaggio di bordi in plastica e in legno
- Montaggio di materialo decorativi nei Punti Vendita e sugli espositori
- Montaggio di cartelli e placche

Dati tecnici

Supporto	film di PVC	Resistenza alla trazione	38 N/cm
Colore	bianco	Tipo di liner	carta siliconata
Spessore totale	225 µm	Colore del liner	marrone
Massa adesiva	acrilico modificato	Spessore del liner	71 µm
Allungamento a rottura	20 %	Peso del liner	82 g/m²

Adesività su

Acciaio (iniziale)	13.0 N/cm	Acciaio (dopo 14 giorni)	13.6 N/cm
ABS (iniziale)	13.4 N/cm	ABS (dopo 14 giorni)	14.4 N/cm
Alluminio (iniziale)	11.5 N/cm	Alluminio (dopo 14 giorni)	12.6 N/cm
PC (iniziale)	16.2 N/cm	PC (dopo 14 giorni)	16.9 N/cm
PE (iniziale)	8.5 N/cm	PE (dopo 14 giorni)	9.1 N/cm
PET (iniziale)	11.5 N/cm	PET (dopo 14 giorni)	11.9 N/cm
PP (iniziale)	9.7 N/cm	PP (dopo 14 giorni)	10.8 N/cm
PS (iniziale)	14.7 N/cm	PS (dopo 14 giorni)	15.2 N/cm
PVC (iniziale)	12.4 N/cm	PVC (dopo 14 giorni)	16.6 N/cm

Per ulteriori informazioni sul prodotto vistitare http://l.tesa.com/?ip=04970

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'amplissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

great to work with

tesa® 4970

Nastro biadesivo filmico ad elevata adesività

Proprietà

Resistenza alla temperatura (breve periodo)	70 °C	Resistenza ad agenti chimici	●●●
Resistenza alla temperatura (lungo periodo)	60 °C	Resistenza agli emollienti	●●●
Tack	●●●	Resistenza statica allo scivolamento a 23°C	●●●
Resistenza all'invecchiamento (UV)	●●●●	Resistenza statica allo scivolamento a 40°C	●●
Resistenza all'umidità	●●●●		

Valutazione rispetto all'assortimento tesa®: ●●●● ottimo ●●● buono ●● medio ● basso

Info addizionali

E' anche disponibile la versione con liner esteso, tesa® 7149.

Per ulterioni informazioni sul prodotto vistitare http://l.tesa.com/?ip=04970

I nastri adesivi tesa vengono utilizzati in svariati settori per rispondere ad un'amplissima casistica di necessità. Le nostre pubblicazioni riportano numerosi esempi d'uso tendenti ad indirizzare l'utilizzatore verso la miglior soluzione di uno specifico problema. Ogni prodotto tesa è stato sviluppato per essere idoneo ad una particolare gamma di applicazione. Ciononostante, l'esperienza dimostra che anche a riguardo di un dato problema le soluzioni possono differire da caso a caso. Per questo è auspicato che si proceda, ove possibile ai propri tests, allo scopo di meglio verificare l'attitudine del nastro adesivo tesa scelto alla specifica prestazione richiesta. Il servizio tecnico tesa è a completa disposizione. Tutte le informazioni e le raccomandazioni riportate nelle nostre pubblicazioni sono frutto di esperienza teorica e pratica e sono divulgate nella più assoluta buona fede, anche se non comportano alcuna forma di garanzia, né possono essere considerate base per specifiche tecniche.

great to work with