



SCHEDA TECNICA

BIADESIVO TELATO 4023

Biadesivo in tela di cotone particolarmente indicato per la posa di moquette negli stand fieristici. Adesivo in hot melt trasparente a base di gomme sintetiche rimovibili e supporto in carta bisiliconata avana da 90 g/m².

Il prodotto pur avendo un tack elevato ed una buona resistenza alla lacerazione si rimuove facilmente con le mani senza lasciare traccia di adesivo sul pavimento.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Adesivo	Hot melt trasparente a base di gomma sintetica
Spessore	340 μ
Supporto	Tela di cotone
Liner	carta bi-siliconata avana da 90 gr/m ²
Peel	cs=22 os=12 N/25 mm.
Static shear	>1 h
Initial track	<2 cm.
Resistenza alla temperatura	- 10° C + 50° C

Le caratteristiche sopra indicate sono basate su risultati ottenuti da prove e calcoli rigorosi. Tuttavia benchè perfettamente attendibili, non sono garantite e l'utilizzatore deve controllare l' idoneità del prodotto consultandoci se ci fossero dubbi su particolari applicazioni. Il prodotto deve essere conservato in ambiente asciutto e ben ventilato ad una temperatura di circa 20° C e deve essere protetto dall'esposizione continua alla luce solare. Il prodotto deve essere inoltre applicato su superfici ben asciutte e perfettamente pulite.