Duo-Nit 180

DESCRIZIONE E PROPRIETA' GENERALI

- **Materiale** Lattice naturale misto nitrile
- **Lunghezza (cm)** 31
- **Spessore (mm)** 0.40
- **Polso** Manichetta diritta
- **Colore** Rosso
- **Finitura interna** Floccata
- **Finitura esterna** Zigrinata, clorinata
- **Taglia / EAN** 6 7 8 9 10
- **Imballo** 1 paio/sacchetto - 10 paia/scatola - 100 paia/cartone
- **Informazioni complementari** Non contiene silicone

PRESTAZIONI RISULTATI

Categoria di certificazione 3

CE 0334

Type B

KPT 1110X

Legenda

EN 388 RISCHI MECCANICI

LIVELLI DI PERFORMANCE
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F (P)
- (P) Protezione contro gli urti
- A-F Resistenza al taglio conforme alla norma ISO 13997
- 0-4 Resistenza alla perforazione
- 0-5 Resistenza allo strappo
- 0-4 Resistenza al taglio per tranciatura
- 0-4 Resistenza all'abrasione

EN 407 RISCHI TERMICI
Calore e fuoco

LIVELLI DI PERFORMANCE
0-4 0-4 0-4 0-4 0-4 0-4
- 0-4 Resistenza ai grossi spruzzi di metallo fuso
- 0-4 Resistenza ai piccoli spruzzi di metallo fuso
- 0-4 Resistenza al calore radiante
- 0-4 Resistenza al calore convettivo
- 0-4 Resistenza al calore da contatto
- 0-4 Comportamento al fuoco

PROTEZIONE CHIMICA SPECIFICA

EN ISO 374-1 Type A — U V W X Y Z
- **A** Metanolo
- **B** Acetone
- **C** Acetonitrile
- **D** Diclorometano
- **E** Disolfuro di carbonio
- **F** Toluene
- **G** Dietilammina
- **H** Tetraidrofurano
- **I** Acetato di etile

EN ISO 374-1 Type B — X Y Z
- **J** n-Eptano
- **K** Idrossido di sodio 40%
- **L** Acido solforico 96%
- **M** Acido nitrico 65%
- **N** Acido acetico 99%
- **O** Ammoniaca 25%
- **P** Perossido di idrogeno 30%
- **S** Acido idrofluorico 40%
- **T** Formaldeide 37%

EN ISO 374-1 Type C

EN 421 CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA

MICRORGANISM

EN ISO 374-5 **Protezione contro funghi e batteri**

EN ISO 374-5 **Protezione contro funghi, batteri e virus**
VIRUS

EN 511 RISCHI DOVUTI AL FREDDO

LIVELLI DI PERFORMANCE
0-4 0-4 0 o 1
- 0 o 1 Permeabilità all'acqua
- 0-4 Resistenza al freddo da contatto
- 0-4 Resistenza al freddo convettivo

Per saperne più: **www.mapa-pro.com**

MAPA SPONTEX PROFESSIONNEL - Défense Ouest - 420, rue d'Estienne d'Orves - 92705 Colombes Cedex - FRANCE
Tel: +33 (0)1 49 64 22 00 - Fax: +33 (0)1 49 64 24 29

MAPA® PROFESSIONNEL
www.mapa-pro.com

Duo-Nit 180

2018-05-11

VANTAGGI SPECIFICI

- Confortevole floccatura in cotone
- Finitura clorinata per una migliore protezione dei prodotti manipolati
- Adatti al contatto con gli alimenti

PRINCIPALI CAMPI D'UTILIZZO

Altri settori industriali
- Pulizia e manutenzione generica in ambienti umidi

Industria meccanica
- Montaggio di piccoli pezzi oleosi

CONSIGLI DI STOCCAGGIO E D'UTILIZZO

Istruzioni per l'uso
- Si raccomanda di verificare che i guanti siano adatti all'uso previsto, in quanto le condizioni d'uso sul posto di lavoro potrebbero essere diverse rispetto a quelle dei test di tipo «CE».
- Si sconsiglia l'uso di questi guanti alle persone sensibili al lattice naturale, ai tiurami, ai ditiocarbammati e ai tiazoli.
- Indossare i guanti con le mani pulite e asciutte.
- Non utilizzare i guanti a contatto con un prodotto chimico per una durata superiore al tempo di passaggio misurato. Per conoscere tale tempo, riferirsi al sito www.mapa-pro.com o rivolgersi al Servizio Tecnico Clienti - MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr). In caso di contatto prolungato, utilizzarne due paia alternativamente.
- Rivoltare l'estremità dei polsini verso il basso per evitare gli sgocciolamenti di sostanze chimiche nocive sulle braccia.
- Prima di riutilizzare i guanti, controllare che non presentino screpolature o piccoli strappi.

Condizioni di immagazzinamento
Conservare i guanti nella loro confezione originale e tenerli lontani dalla luce diretta del sole, dalle fonti di calore e dalle apparecchiature elettriche.

Condizioni di lavaggio
Prima di togliere i guanti, pulirli in modo appropriato:
- se usati con un solvente (alcool ecc.) : strofinarne la superficie esterna con un panno asciutto,
- se usati con acidi o alcali: lavare accuratamente i guanti sotto l'acqua corrente e strofinarli poi sulla superficie esterna con un panno asciutto.

Attenzione: l'uso dei guanti o il sottoporli a un diverso trattamento di pulizia o lavaggio può alterarne i livelli delle prestazioni.

Condizioni di asciugatura
Prima di indossare nuovamente i guanti, assicurarsi che il loro interno sia asciutto.

LEGISLAZIONE

Questo prodotto non è classificato pericoloso secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio (CLP).
Questo prodotto non contiene sostanze estremamente preoccupanti (SVHC) in concentrazioni superiori allo 0,1%, né sostanze riportate nell'allegato XVII del regolamento n. 1907/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio (REACH).
- Certificato di Esame Tipo CE

0075/014/162/12/17/1923
- Rilasciato dall'ente autorizzato n°

0075
CTC - 4,rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon cedex 07-France
- Certificato di garanzia della qualità

0334 Asqual 14 rue des Reculettes -F-75013 PARIS

MAPA® PROFESSIONNEL
www.mapa-pro.com