TEGERA®

TEGERA® 778

Guanto sintetico, PU, rivestito fino al palmo, finitura liscia, 18 aghi, nylon, Cat. II, bianco, estremamente sottile, dorso traspirabile, palmo idrorepellente e oleorepellente, per lavori di precisione

PROPRIETÀ

Sensibilità estremamente buona per le punte delle dita, extra flessibile, durevole, buona presa, eccellente calzata, extra confortevole, molto traspirabile, estremamente leggero

DATI TECNICI

TIPO DI GUANTI Guanti per lavori di precisione

CATEGORIA Cat. II

TAGLIE (UE) 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11

RIVESTIMENTO Rivestito fino al palmo

MATERIALE DA IMMERSIONE PU

MATERIALE DI RIVESTIMENTO 18 aghi, Nylon

DESTREZZA 5

TIPO DI ADERENZA (GRIP) Finitura liscia

TIPO DI POLSINO Bordi arrotolati

LUNGHEZZA 220-270 mm

COLORE Bianco

PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 6/120

PEZZI PER SCATOLA 0

PRESENTAZIONE Confezione multipla

MATERIALE ESTERNO Poliuretano

MATERIALE INTERNO Nylon

TAGLIA	N. ART.	N. EAN
5	778-5	7340118325422
6	778-6	7340118324098
7	778-7	7340118324104
8	778-8	7340118324111
9	778-9	7340118324128
10	778-10	7340118324074
11	778-11	7340118324081

Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

TEGERA®

TEGERA® 778

CARATTERISTICHE
Dorso traspirabile, palmo idrorepellente e oleorepellente, estremamente sottile

PREVIENE IL RISCHIO DI
Lesioni da abrasione, lesioni da contatto, escoriazioni, contatto con lo sporco, secchezza cutanea

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO
Ambienti asciutti, ambienti oleosi e grassi, ambienti sporchi

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO
Assemblaggio fine

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO
Machinery and equipment, MRO, automotive, utilities, facilities

TIPO DI LAVORO
Applicazione leggera

CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3111X

Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

2021-09-28

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com

TEGERA®

TEGERA® 778

ESAME TIPO UE

0075 CTC, 4 rue Hermann Frenkel, 69367 Lyon Cedex 07
France

DESCRIZIONE DELLA CONFORMITÀ

EN 388:2016 Guanti di protezione contro i rischi meccanici

Proprietà	Livello ottenuto	(Performance massime)
a) Resistenza all'abrasione (n. di giri)	3	(4)
b) Resistenza al taglio (indice)	1	(5)
c) Resistenza allo strappo (Newton)	1	(4)
d) Resistenza alla perforazione (Newton)	1	(4)
e) Resistenza al taglio, EN ISO 13997 (N)	X	(F)
f) Protezione da impatto, EN 13594:2015		(P)

EN 388 – Test (specifica i requisiti che si applicano a ciascun livello di sicurezza).

Livello di protezione/Livello prestazionale	1	2	3	4	5
a) Resistenza all'abrasione (n. di giri)	100	500	2 000	8 000	
b) Resistenza al taglio (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
c) Resistenza allo strappo (Newton)	10	25	50	75	
d) Resistenza alla perforazione (Newton)	20	60	100	150	

Livello di protezione/Livello prestazionale	A	B	C	D	E	F
e) Resistenza al taglio, EN ISO 13997 (N)	2	5	10	15	22	30

Livello di protezione/Livello prestazionale	P
f) Protezione da impatto, EN 13594:2015	Pass (Level 1 ≤ 9 kN)

EN 420:2003 + A1:2009 Guanti di protezione - requisiti generali e metodi di test

EU 2016/425

CE Cat. II

EN 420:2003 + A1:2009

EN 388:2016 3111X

Tutti i valori per il prodotto specificato sono indicati senza tolleranze e possono variare rispetto al valore effettivo per i singoli prodotti. Ci riserviamo il diritto di modificare o aggiornare le informazioni contenute nel presente documento senza preavviso.

2021-09-28

ejendals
PROTECTING HANDS AND FEET

EJENDALS AB
Box 7, SE-793 21 Leksand, Sweden
Phone +46 (0) 247 360 00
Fax +46 (0) 247 360 10
info@ejendals.com
order@ejendals.com
www.ejendals.com