



TEGERA® DYNAMIC STRENGTH 7780



Scopri di più

CONTRO IL CALDO, IL FREDDO E I TAGLI

Guanto in pelle di alta qualità per applicazioni pesanti e un elevato livello di protezione. Il guanto resiste al calore di contatto fino a 250 °C, ha un livello C di resistenza al taglio ed è completamente foderato. Il filo di cucitura è resistente al calore, le cuciture e il pollice sono rinforzati. Per lavori pesanti generici, ad esempio fonderia, carpenteria metallica e saldatura. Acquistando questo prodotto, supporti le conerie certificate del Leather Working Group.

PROPRIETÀ

- Massimo livello di protezione
- Molto durevole

CARATTERISTICHE

- Resiste al calore per contatto fino a 250 °C



PREVIENE IL RISCHIO DI

previene il rischio di: lesioni da ustione, lesioni da calore, lesioni da taglio

AMBIENTI PRINCIPALI DI UTILIZZO

ambienti caldi, ambienti critici

AREE PRINCIPALI DI UTILIZZO

fonderia, lavorazione dei metalli, saldatura

SETTORI PRINCIPALI DI UTILIZZO

mining, oil, gas, petrochemical, metal fabrication, automotive

TIPO DI LAVORO

Applicazione gravosa

DATI TECNICI

TIPO Protezione da taglio, Protezione contro il calore

CATEGORIA Cat. III

COLLEZIONE Dynamic Strength

MATERIALE DEL PALMO Pieno fiore di vacchetta

MATERIALE DEL DORSO Pieno fiore di vacchetta di massima qualità

FODERA Completamente rivestito

LUNGHEZZA 315-340 mm

DESTREZZA 5

COLORE Bianco, Grigio

PAIA PER CONFEZIONE/CARTONE 6/60

PRESENTAZIONE Appeso con filo

CLOSING METHOD Elasticizzato 180°

RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) Livello C di resistenza al taglio

RESISTENZA AL TAGLIO (EN ISO 13997) TDM: 12.2 N


MATERIALE INTERNO Para-aramidica

MATERIALE ESTERNO Pelle, Elastan, Meta-aramidica

CONFORMITÀ



TP TC 019:2011



EN ISO 21420:2020



CARATTERISTICHE



TAGLIA	N. ART.	EAN
7	7780-7	7340118375533
8	7780-8	7340118375625
9	7780-9	7340118375717
10	7780-10	7340118375809
11	7780-11	7340118375892
12	7780-12	7340118375984
13	7780-13	7340118376073

ejendals

Limavägen 28, SE-793 32 Leksand, Sweden

Phone +46 (0) 247 360 00 | info@ejendals.com | order@ejendals.com