Cod. 2251200W

ALCHIPLAST E

Fluidi sintetici

PRODOTTO

ALCHIPLAST E è un prodotto di sintesi ad elevata purezza e stabilità.

APPLICAZIONI

ALCHIPLAST E è utilizzato come base sintetica per lubrificanti speciali, per distaccanti, scivolanti, penetranti, lubrificazione generale. Può essere utilizzato nell'industria edile come coadiuvante della sformatura degli stampi di cemento armato. Trova impiego come plastificante e come lucidante delle materie plastiche.
Un altro suo utilizzo è come pulitore, ravvivante, nutriente, lucidante per il legno. Non lascia residui gommosi ed è indicato per tutti i tipi di legno.

Non contiene additivi con cloro o zolfo.

CARATTERISTICHE

Le sue caratteristiche principali sono:

- Colore chiaro e praticamente assenza di odore
- Trascurabile acidità naturale
- Bassissimo punto di scorrimento
- Buona untuosità

	ALCHIPLAST E	
Viscosità a 40 °C cSt	20.5 – 36	
Densità, kg/dm3	0.870	
Punto di scorrimento °C	<- 45	
Infiammabilità P.M. °C	>140	
Acidità, mg KOH/g	<0.1	
Colore ASTM	2.5 max	

I dati riportati sono riferiti a valori medi e non sono forniti come caratteristiche garantite.

Copyright Soldà Vladimiro S.p.A. –All rights reserved