SCHEDA TECNICA

COLLA SPRAY 900

Colla spray 900 è utilizzata per l'incollaggio di etichette su ogni tipo di superficie: metalli, plastica, carta, sugheri, cartone, polistirolo espanso, tessuti, schiume.

QUALITÀ E CARATTERISTICHE

- Adesivo rapido non riposizionabile
- Elevata rapidità di presa.
- Ottimo tack.
- Prodotto ad uso professionale.

PROPRIETÀ CHIMICO-FISICHE

- **Base:** elastomeri e resine terpeniche modificate.
- **Colore:** Incolore, chiaro.
- **Odore:** caratteristico
- **Peso specifico a 20°C:** 0,685 g/ml
- **Pressione di vapore a 20°C:** 4-5 bar
- **Propellente :** Dymethilethere.
- **Conservabilità/stoccaggio:** 1 anno, se conservato correttamente (=10°-25°C, umidità relativa max. 60%)
- **Recipiente/contenuto:**
  bomboletta aerosol con volume netto di 400 ml

AMBIENTE ED ETICHETTATURA

Rispetta l'ambiente: il produttore si impegna ad applicare le formulazioni dei prodotti senza sostanze vietate o in restrizione e ad ottenere le migliori prestazioni possibili. I cappucci e gli imballi sono costituiti di materiale riciclabile.

Etichettatura: tutti i prodotti sono rispondenti alle attuali normative in materia di classificazione ed etichettatura. La classificazione e la distinzione avvengono in accordo con la legislazione del sistema Globale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche (GHS) o ai sensi del Regolamento CLP 1272/2008 CE. Le nostre schede di sicurezza sono conformi alla versione attuale REACH 1907/2006 CE, articolo 31, appendice II.

SOLVEPI SPA Via Puja 66 33080 Prata di Pordenone PN – Tel. 0434/620620
Cap. Soc. € 500.000 R.E.A. PN 39227 C.F. e P.I. 01033240936
www.solvepi.com e-mail info@solvepi.com

ISTRUZIONI D’USO

Prima dell’uso leggere attentamente ed osservare le avvertenze riportate sull’etichetta.

Applicazione:

- Portare la bomboletta a temperatura ambiente.
- Agitare la bomboletta.
- Pulire le superfici da incollare.
- Mantenendo il contenitore in posizione orizzontale nebulizzare ad una distanza di circa 15 ÷ 30 cm dalla superficie, in modo omogeneo e possibilmente senza accumuli e colature.
- Lasciare agire per circa 1 minuto prima di unire le superfici da incollare.
- Per ottenere risultati migliori applicare su entrambe le superfici.
- Applicare la quantità necessaria di Colla 2000 al fine di evitare colature e quantità eccessive di prodotto che potrebbero compromettere la sua funzionalità

Note:

Al fine di evitare intasamenti dell'erogatore si consiglia, dopo l'uso, di capovolgere la bombola e erogare finché il getto nebulizzato non presenti più tracce di adesivo.

CONSIGLI PER L'APPLICAZIONE

Proteggere il fondo e l’area circostante dalla nebbia di spruzzo. La temperatura di esercizio deve essere compresa tra i +10°C e i +25°C, con umidità atmosferica al 60%. Immagazzinare il prodotto in luogo fresco e asciutto, protetto dalla luce diretta del sole e da altre fonti di calore. Utilizzare in locali protetti dal vento e ben arieggiati. Leggere attentamente le avvertenze riportate sull’etichetta.

ESONERO DI RESPONSABILITÀ

Queste informazioni tecniche sono da considerarsi come indicative e non liberano il consumatore dall'effettuare personalmente i controlli sui prodotti circa la compatibilità del prodotto con gli impieghi da lui previsti.
L'applicazione e la lavorazione avvengono al di fuori del diretto controllo del produttore e sono di esclusiva responsabilità dell'utilizzatore.

SOLVEPI SPA Via Puja 66 33080 Prata di Pordenone PN – Tel. 0434/620620 fax 0434/610003
Cap. Soc. € 500.000 R.E.A. PN 39227 C.F. e P.I. 01033240936
www.solvepi.com e-mail info@solvepi.com