

SCHEDA TECNICA THERMEK 150

Il prodotto

Thermek 150 è una soluzione in solventi di un elastomero con proprietà antiscivolo.

Dove si impiega

Thermek 150 viene applicato sugli appendiabiti in polistirolo per renderne antiscivolo la superficie.

Come si impiega

Thermek 150 è un prodotto ad alta viscosità che prima di essere utilizzato deve essere diluito. Una volta diluito e poi applicato ad immersione è necessaria una completa asciugatura in forno per rendere omogeneo il risultato.

Il prodotto secco si presenta inodore, flessibile e resistente all'invecchiamento.

Confezioni

Lattine da 16 kg netti, fusti da 170 kg netti, cisterne da 800 kg.

Avvertenze

Attenzione!! **Thermek 150** è altamente infiammabile: assicurarsi che gli impianti utilizzati per la movimentazione siano correttamente collegati a terra per evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.

Stoccaggio e garanzia

Conservare **Thermek 150** in luogo fresco e asciutto nei contenitori originali perfettamente chiusi. La stabilità garantita in queste condizioni è di 12 mesi.

Caratteristiche Fisiche e Tecniche

Tipo di Test	Metodo	Limiti di Accettazione/U.M.	
Aspetto	Visivo	Fluido incolore	(*)
Viscosità	MAEK01	2100 – 2300 mPas	
Residuo secco	MAEK02	18,5 – 21,5 %	

(*) Valori solamente indicativi

I dati contenuti in questa pubblicazione, e qualsiasi consiglio tecnico - sia esso verbale, o scritto sono basati sulle conoscenze ed esperienze attuali. A causa dei molti fattori che hanno un effetto nei processi applicativi della colla, questi dati non sollevano l'utilizzatore dall'obbligo di verificare la loro validità e di testare l'adeguatezza del prodotto per gli specifici impieghi. L'applicazione e l'uso della colla anche se fatti seguendo i nostri consigli tecnici, sono condotti al di fuori del nostro controllo e pertanto sono sotto la completa responsabilità dell'utilizzatore.